

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-2NCE2045(2.8-12) IP-камера
(RVI-2NCE2045(2.8-12))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NCE2045(2.8-12)

Характеристики товара

Фото RVI-2NCE2045(2.8-12)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-2NCE2045(2.8-12) IP-камера

Тип корпуса: Шар в стакане; Тип матрицы: 1/2.8" КМОП; Тип объектива: Моторизированный; Фокусное расстояние: 2,8-12 мм; ИК-подсветка: 30 м; Максимальное разрешение, частота кадров: 2Мп, 50к/с; 0Мп, 0к/с; Кодеки: H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG; Компенсация засветки: HLC; BLC; WDR 2x (120 дБ); Система шумоподавления: 3D DNR; Дополнительно: ROI; ANR; Аудио вход/выход: 1/1; Тревожные входы/выходы: 1/1; Поддержка карт памяти: MicroSD, до 128 Гб; Видеоаналитика: Детектор движения; Детектор лиц; Пересечение линии; Пересечение области; Изменение сцены; Оставленные/Пропавшие предметы; Электропитание: PoE 802.3af / DC 12 В, до 12,5 Вт; Класс защиты: IP67 IK10; Диапазон рабочих температур: -40°C...60°C

RVi-2NCE2045(2.8-12)

RVi-2NCE2045(2.8-12) – это шар в стакане IP-камера, производства бренда RVI, оснащенная моторизированным объективом с фокусным расстоянием от 2,8 до 12 мм и ИК-подсветкой на расстояние до 30 метров. Камера имеет матрицу 1/2.8" КМОП и поддерживает максимальное разрешение 2 Мп с частотой кадров 50к/с или 0 Мп с частотой кадров 0к/с. Кодеки H.264, H.265, H.264+, H.265+ и MJPEG обеспечивают высокое качество записи.

- Тип корпуса: Шар в стакане
- Тип матрицы: 1/2.8" КМОП
- Тип объектива: Моторизированный
- Фокусное расстояние: 2,8-12 мм
- ИК-подсветка: 30 м
- Максимальное разрешение, частота кадров: 2Мп, 50к/с; 0Мп, 0к/с
- Кодеки: H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG
- Компенсация засветки: HLC; BLC; WDR 2x (120 дБ)
- Система шумоподавления: 3D DNR
- Дополнительно: ROI; ANR;
- Аудио вход/выход: 1/1
- Тревожные входы/выходы: 1/1
- Поддержка карт памяти: MicroSD, до 128 Гб
- Видеоаналитика: Детектор движения; Детектор лиц; Пересечение линии; Пересечение области; Изменение сцены; Оставленные/Пропавшие предметы;
- Электропитание: PoE 802.3af / DC 12 В, до 12,5 Вт
- Класс защиты: IP67 IK10
- Диапазон рабочих температур: -40°C...60°C

RVi-2NCE2045(2.8-12) также имеет множество интеллектуальных функций, которые облегчают наблюдение за объектом. Например, детектор движения позволяет автоматически фиксировать движение в кадре и отправлять оповещения на мобильное устройство или электронную почту. Детектор лиц позволяет автоматически распознавать лица в кадре и отслеживать их движение, что может быть полезно для учета посетителей. Функция пересечения линии и пересечения области позволяет автоматически реагировать на нарушение установленных зон безопасности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Функция оставленных/пропавших предметов позволяет автоматически определять объекты, которые оставлены или пропали в кадре и отправлять уведомления на мобильное устройство или электронную почту.

Компания TERATEK предлагает своим клиентам профессиональную поставку камеры RVi-2NCE2045(2.8-12), а также монтаж и качественный сметный расчет и проектирование систем видеонаблюдения. Мы гарантируем выполнение поставки в нужный срок и обеспечиваем полное сопровождение клиентов на всех этапах работы с нами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-2NCE2045(2.8-12) IP-камера

Тип корпуса	Купольная
Антивандалная	Да
Тип объектива	Вариофокальный
Встроенный микрофон	Нет
Сертификат 969	Да
Сделано в России	Да
Аудиовход	Да
Климатическое исполнение	Уличное
Разрешение камеры	2 Мрх
ИК-подсветка	ИК подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Да
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8-12

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-2NCE2045(2.8-12) IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>