

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-2NCE6035(2.8-12) IP-камера
(RVI-2NCE6035(2.8-12))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NCE6035(2.8-12)

Характеристики товара

Фото RVI-2NCE6035(2.8-12)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-2NCE6035(2.8-12) IP-камера

Тип корпуса: Шар в стакане; Тип матрицы: 1/2.9" КМОП; Тип объектива: Моторизированный; Фокусное расстояние: 2,8-12 мм; ИК-подсветка: 30 м; Максимальное разрешение, частота кадров: 6Мп, 20к/с; 4Мп, 25к/с; Кодеки: H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG; Компенсация засветки: HLC; BLC; WDR 2x (120 дБ); Система шумоподавления: 3D DNR; Дополнительно: ROI; ANR; Аудио вход/выход: 1/1; Тревожные входы/выходы: 1/1; Поддержка карт памяти: MicroSD, до 128 Гб; Видеоаналитика: Детектор движения; Детектор лиц; Пересечение линии; Пересечение области; Изменение сцены; Оставленные/Пропавшие предметы; Электропитание: PoE 802.3af / DC 12 В, до 12,5 Вт; Класс защиты: IP67 IK10; Диапазон рабочих температур: -40°C...60°C

RVi-2NCE6035(2.8-12)

RVi-2NCE6035(2.8-12) – это моторизированная IP-камера видеонаблюдения с шаром в стакане, производства бренда RVI. Она имеет следующие характеристики:

- Тип матрицы: 1/2.9" КМОП
- Тип объектива: Моторизированный
- Фокусное расстояние: 2,8-12 мм
- ИК-подсветка: 30 м
- Максимальное разрешение, частота кадров: 6Мп, 20к/с; 4Мп, 25к/с
- Кодеки: H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG
- Компенсация засветки: HLC; BLC; WDR 2x (120 дБ)
- Система шумоподавления: 3D DNR
- Дополнительно: ROI; ANR
- Аудио вход/выход: 1/1
- Тревожные входы/выходы: 1/1
- Поддержка карт памяти: MicroSD, до 128 Гб
- Видеоаналитика: Детектор движения; Детектор лиц; Пересечение линии; Пересечение области; Изменение сцены; Оставленные/Пропавшие предметы
- Электропитание: PoE 802.3af / DC 12 В, до 12,5 Вт
- Класс защиты: IP67 IK10
- Диапазон рабочих температур: -40°C...60°C

RVi-2NCE6035(2.8-12) подходит для использования внутри и снаружи помещений, в том числе в условиях неблагоприятной погоды. Она идеально подходит для монтажа в системы видеонаблюдения офисов, магазинов, складов, а также для обеспечения безопасности на территориях жилых комплексов, гостиниц, аэропортов и других объектов.

Камера имеет высокое разрешение до 6 Мп и частоту кадров до 20 к/с, что позволяет получить четкие и детализированные изображения. Благодаря моторизированному объективу с фокусным расстоянием от 2,8 до 12 мм, можно легко изменять угол обзора и фокусировку прямо из приложения для мобильных устройств или ПК.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

RVi-2NCE6035(2.8-12) также обладает рядом интеллектуальных функций, включая детектор движения, детектор лиц, пересечение линии, пересечение области, изменение сцены, а также определение оставленных или пропавших предметов. Эти функции могут быть использованы для обеспечения безопасности на объектах любого типа.

RVi-2NCE6035(2.8-12) имеет защиту от пыли и влаги с классом IP67 и IK10, что позволяет ей работать в различных климатических условиях, включая диапазон рабочих температур от -40°C до 60°C. Камера может быть подключена к сети PoE 802.3af или к блоку питания DC 12 В, до 12,5 Вт.

Наша компания может выполнить поставку RVi-2NCE6035(2.8-12) в любой регион в установленные сроки. Мы также предлагаем профессиональный монтаж и проектирование систем видеонаблюдения, а также настройку интеллектуальных функций для обеспечения максимальной эффективности и надежности вашей системы безопасности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-2NCE6035(2.8-12) IP-камера

Тип корпуса	Купольная
Антивандалная	Да
Тип объектива	Вариофокальный
Встроенный микрофон	Нет
Сертификат 969	Нет
Сделано в России	Да
Аудиовход	Да
Климатическое исполнение	Уличное
Разрешение камеры	6 Мрх
ИК-подсветка	ИК подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Да
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8-12

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-2NCE6035(2.8-12) IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>