

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RVI RVI-4TVC-400L15/M1-AT Стационарный тепловизор  
(RVI-4TVC-400L15/M1-AT)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-4TVC-400L15/M1-AT

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-4TVC-400L15/M1-AT

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Описание RVI RVi-4TVC-400L15/M1-AT Стационарный тепловизор

Тепловизионная видеокамера предназначена для формирования, обработки и передачи видеосигнала сцены охраняемой зоны на видеомонитор, регистратор или другое соответствующее специализированное оборудование. IP-тепловизор; тепловизионный сенсор 400x300 пикселей, неохлаждаемый; чувствительность <40 мК @ F1.0; объектив: f = 15 мм, обзор 24°x14°; отображение видео: 720x576/352x288 @ 25 к/с; режимы палитры, «горячий-белый», «горячий-черный»; сжатие видео: H.264, H.265, MJPEG; функция «антитуман» (Defog); 16x цифровое увеличение изображения; маскирование приватных зон; RS-485; поддержка работы со звуком (аудио вход/выход - 1/1; G.711, PCM, AMR); работа с внешними устройствами: тревожные входы/выходы - 1/1; поддержка карт памяти - microSD (до 128 ГБ); поддержка ONVIF, CGI; функции видеоаналитики; детекция температуры (8 зон); питание: PoE 802.3af, DC 12 В; потребляемая мощность - до 5 Вт; класс защиты - IP66; диапазон рабочих температур - от -40°C до +60°C; габаритные размеры - Ø110x388 мм; масса - 1.9 кг.

### RVi-4TVC-400L15/M1-AT

RVi-4TVC-400L15/M1-AT - это IP-тепловизор производства бренда RVI, предназначенный для видеонаблюдения с использованием тепловизионного сенсора. Камера имеет следующие характеристики:

- Тип корпуса: IP-тепловизор
- Тепловизионный сенсор: 400x300 пикселей, неохлаждаемый
- Чувствительность: <40 мК @ F1.0
- Объектив: f = 15 мм, обзор 24°x14°
- Отображение видео: 720x576/352x288 @ 25 к/с
- Режимы палитры: «горячий-белый», «горячий-черный»
- Сжатие видео: H.264, H.265, MJPEG
- Функция «антитуман» (Defog)
- 16x цифровое увеличение изображения
- Маскирование приватных зон
- RS-485
- Поддержка работы со звуком (аудио вход/выход - 1/1; G.711, PCM, AMR)
- Работа с внешними устройствами: тревожные входы/выходы - 1/1; поддержка карт памяти - microSD (до 128 ГБ); поддержка ONVIF, CGI
- Функции видеоаналитики: детекция температуры (8 зон)
- Питание: PoE 802.3af, DC 12 В
- Потребляемая мощность: до 5 Вт
- Класс защиты: IP66
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +60°C
- Габаритные размеры: Ø110x388 мм
- Масса: 1.9 кг

IP-тепловизор RVi-4TVC-400L15/M1-AT может использоваться для видеонаблюдения с высокой чувствительностью в

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>**

условиях низкой освещенности или визуальной невидимости объектов, например, для наблюдения за периметром охраняемой территории или для детектирования тепловых аномалий в оборудовании. Камера поддерживает функцию «антитуман» (Defog), которая позволяет снизить влияние тумана на изображение, а также имеет функции видеоаналитики, включая детекцию температуры в 8 зонах. Наша компания предлагает профессиональную поставку IP-тепловизоров RVi-4TVC-400L15/M1-AT в нужный срок, а также качественный монтаж и сметный расчет. Пример использования функций видеоаналитики камеры RVi-4TVC-400L15/M1-AT может быть следующим: в условиях ночного видения и пониженной температуры воздуха, камера может определять тепловые аномалии в выбранных зонах, например, в оборудовании на открытой площадке, и передавать сигнал тревоги оператору системы безопасности.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-4TVC-400L15/M1-AT Стационарный тепловизор

Тип корпуса	Цилиндрическая
Сделано в России	Да
Разрешение	До 2 Мрх
Спецприменение	Тепловизионная
Тип сигнала	Другое
Форм фактор	Цилиндрическая
Встроенная аналитика	Да
Звук	Да
Видеоаналитика	Другое
Разрешение тепловизионного модуля	400x300
Объектив тепловизора	12 до 25мм
Применение	Охранно-пожарный
Двухспектральный	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Фото RVI RVI-4TVC-400L15/M1-AT Стационарный тепловизор

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>