

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-4TVC-640L37/M2-A Стационарный тепловизор
(RVI-4TVC-640L37/M2-A)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-4TVC-640L37/M2-A

Характеристики товара

Фото RVI-4TVC-640L37/M2-A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-4TVC-640L37/M2-A Стационарный тепловизор

IP-тепловизор; тепловизионный сенсор 640x480 пикселей, неохлаждаемый; чувствительность <60 мК @ F1.1; объектив: f = 37 мм, обзор 16.9°x12.6°; отображение видео: 720x576/720x480/640x480/684x288/320x240 @ 25 к/с; режимы палитры, «горячий-белый», «горячий-черный»; сжатие видео: H.264, MJPEG; функция «антитуман» (Defog); 4x цифровое увеличение изображения; поддержка работы со звуком (аудио вход/выход - 1/1; G.711U, G.726); поддержка ONVIF; видеодетектор движения; питание: PoE 802.3af, DC 12 В; потребляемая мощность - до 6 Вт; класс защиты - IP66; диапазон рабочих температур - от -40°C до +60°C; габаритные размеры - Ø100x323 мм; масса - 1.24 кг.

IP-тепловизор RVi-4TVC-640L37/M2-A

IP-тепловизор RVi-4TVC-640L37/M2-A - это высококачественное тепловизионное устройство, произведенное брендом RVI. Оно обладает следующими характеристиками:

- Тепловизионный сенсор 640x480 пикселей, неохлаждаемый
- Чувствительность <60 мК @ F1.1
- Объектив: f = 37 мм, обзор 16.9°x12.6°
- Отображение видео: 720x576/720x480/640x480/684x288/320x240 @ 25 к/с
- Режимы палитры, «горячий-белый», «горячий-черный»
- Сжатие видео: H.264, MJPEG
- Функция «антитуман» (Defog)
- 4x цифровое увеличение изображения
- Поддержка работы со звуком (аудио вход/выход - 1/1; G.711U, G.726)
- Поддержка ONVIF
- Видеодетектор движения
- Питание: PoE 802.3af, DC 12 В
- Потребляемая мощность - до 6 Вт
- Класс защиты - IP66
- Диапазон рабочих температур - от -40°C до +60°C
- Габаритные размеры - Ø100x323 мм
- Масса - 1.24 кг

IP-тепловизор RVi-4TVC-640L37/M2-A оснащен интеллектуальной функцией видеодетектора движения, который может быть использован для обнаружения движения в определенных зонах и отправки уведомления о возможных нарушениях безопасности. Например, он может быть установлен внутри склада для мониторинга перемещения товаров и предотвращения краж.

Компания может гарантировать своевременную поставку и профессиональный монтаж IP-тепловизора RVi-4TVC-640L37/M2-A. Наши опытные специалисты обеспечат качественное проектирование и исполнительную документацию. У нас имеется положительный опыт использования оборудования данной марки, что подтверждает высокое качество продукции и ее надежность в работе. Мы также готовы предоставить консультации по эксплуатации и обслуживанию тепловизора, чтобы наши клиенты могли использовать его наиболее эффективно.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 4 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-4TVC-640L37/M2-A Стационарный тепловизор

Тип корпуса	Цилиндрическая
Сделано в России	Да
Разрешение	До 2 Мрх
Спецприменение	Тепловизионная
Тип сигнала	Другое
Форм фактор	Цилиндрическая
Встроенная аналитика	Да
Звук	Да
Видеоаналитика	Другое
Разрешение тепловизионного модуля	640x480
Объектив тепловизора	35 до 50мм
Применение	Охранно-пожарный
Двухспектральный	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-4TVC-640L37/M2-A Стационарный тепловизор



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>