

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RVI RVI-2NCD5368(2.8) IP-камера  
(RVI-2NCD5368(2.8))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-2NCD5368(2.8)

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-2NCD5368(2.8)

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 6

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

### Описание RVI RVI-2NCD5368(2.8) IP-камера

Тип корпуса: Купольная; Тип матрицы: 1/2.8" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Фиксированный; Фокусное расстояние: 2,8 мм; Максимальное разрешение, частота кадров: 5Мп, 30к/с; Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR; Дистанция освещения ИК: до 30 м, в зависимости от места установки; Базовые события: Детектор движения; Тревожный вход; Тревожный выход; Смена режимов День/Ночь; Аудиодетекция; Аудиовход: 1; Аудиовыход: 1; Тревожный вход: 1; Тревожный выход: 1; Тип электропитания: DC 12 В; Максимальная потребляемая мощность: До 5,5Вт; Электропитание по PoE: PoE (802.3af); Класс защиты: IP67; Протоударность: IK10; Диапазон рабочих температур: -40°C...55°C

#### IP-камера RVI-2NCD5368(2.8) от бренда RVI

RVI-2NCD5368(2.8) - это купольная IP-камера с фиксированным объективом, разработанная для использования внутри и снаружи помещений. Камера имеет следующие характеристики:

- Тип корпуса: Купольная
- Тип матрицы: 1/2.8" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой
- Тип объектива: Фиксированный
- Фокусное расстояние: 2,8 мм
- Максимальное разрешение, частота кадров: 5Мп, 30к/с
- Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR
- Дистанция освещения ИК: до 30 м, в зависимости от места установки
- Базовые события: Детектор движения; Тревожный вход; Тревожный выход; Смена режимов День/Ночь; Аудиодетекция
- Аудиовход: 1; Аудиовыход: 1; Тревожный вход: 1; Тревожный выход: 1
- Тип электропитания: DC 12 В
- Максимальная потребляемая мощность: До 5,5Вт
- Электропитание по PoE: PoE (802.3af)
- Класс защиты: IP67
- Протоударность: IK10
- Диапазон рабочих температур: -40°C...55°C

IP-камера RVI-2NCD5368(2.8) также обладает интеллектуальными функциями, такими как:

- Анализ поведения: система может выявлять необычные действия и предупреждать оператора о возможных угрозах, например, обнаруживать движение в запрещенных зонах или отсутствие движения в охраняемом периметре
- Аудиодетекция: система может реагировать на звуковые сигналы, например, на голосовые команды или на звуклома, и отправлять уведомления оператору для дальнейшего анализа ситуации

Камера RVI-2NCD5368(2.8) может использоваться в различных сферах деятельности, таких как:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>**

- Видеонаблюдение в офисах, магазинах, складах и других коммерческих помещениях
- Мониторинг производственных процессов на предприятиях
- Охрана периметра на территории объектов с повышенными требованиями к безопасности

Наша компания готова предложить своим клиентам поставку данной камеры в нужный срок, профессиональный монтаж и качественный сметный расчет, проектирование. Мы имеем большой опыт работы с оборудованием RVI и гарантируем высокое качество выполненных работ.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-2NCD5368(2.8) IP-камера

Тип корпуса	Купольная
Антивандалная	Да
Тип объектива	Фиксированный
Встроенный микрофон	Нет
Сертификат 969	Нет
Сделано в России	Да
Аудиовход	Да
Климатическое исполнение	Уличное
Разрешение камеры	5 Мрх
ИК-подсветка	ИК подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Да
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	1.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Фото RVI RVI-2NCD5368(2.8) IP-камера**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>