

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-2NCD5369(2.7-13.5) IP-камера
(RVI-2NCD5369(2.7-13.5))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NCD5369(2.7-13.5)

Характеристики товара

Фото RVI-2NCD5369(2.7-13.5)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-2NCD5369(2.7-13.5) IP-камера

Тип корпуса: Купольная; Тип матрицы: 1/2.8" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Моторизированный; Фокусное расстояние: 2,7 -13,5мм; Максимальное разрешение, частота кадров: 5Мп, 30к/с; Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR; Дистанция освещения ИК: до 40 м, в зависимости от места установки; Базовые события: Детектор движения; Тревожный вход; Тревожный выход; Смена режимов День/Ночь; Аудиодетекция; Аудиовход: 1; Аудиовыход: 1; Тревожный вход: 1; Тревожный выход: 1; Тип электропитания: DC 12 В; Максимальная потребляемая мощность: До 8Вт; Электропитание по PoE: PoE (802.3af); Класс защиты: IP66; Противоударность: IK10; Диапазон рабочих температур: -45°C...55°C

IP-камера RVI-2NCD5369(2.7-13.5) от бренда RVI

RVI-2NCD5369(2.7-13.5) - это купольная IP-камера с моторизированным объективом, которая позволяет регулировать фокусное расстояние в диапазоне от 2,7 до 13,5 мм. Камера имеет следующие характеристики:

- Тип корпуса: Купольная
- Тип матрицы: 1/2.8" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой
- Тип объектива: Моторизированный
- Фокусное расстояние: 2,7 -13,5 мм
- Максимальное разрешение, частота кадров: 5Мп, 30к/с
- Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR
- Дистанция освещения ИК: до 40 м, в зависимости от места установки
- Базовые события: Детектор движения; Тревожный вход; Тревожный выход; Смена режимов День/Ночь; Аудиодетекция
- Аудиовход: 1; Аудиовыход: 1; Тревожный вход: 1; Тревожный выход: 1
- Тип электропитания: DC 12 В
- Максимальная потребляемая мощность: До 8Вт
- Электропитание по PoE: PoE (802.3af)
- Класс защиты: IP66
- Противоударность: IK10
- Диапазон рабочих температур: -45°C...55°C

IP-камера RVI-2NCD5369(2.7-13.5) может быть использована в различных сферах деятельности, таких как:

- Видеонаблюдение в офисах и торговых центрах
- Охрана территорий и объектов промышленности
- Видеонаблюдение на транспорте

Наша компания предлагает поставку камер RVI-2NCD5369(2.7-13.5) в нужное время, профессиональный монтаж и качественную исполнительную документацию. Помимо этого, IP-камера RVI-2NCD5369(2.7-13.5) также обладает интеллектуальными функциями:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

- Анализ поведения: система может выявлять необычные действия и предупреждать оператора о возможных угрозах, например, обнаруживать движение в запрещенных зонах или отсутствие движения в охраняемом периметре.
- Аудиодетекция: система может реагировать на звуковые сигналы, например, на голосовые команды или на звук ломаемого стекла.

Пример использования интеллектуальных функций IP-камеры RVi-2NCD5369(2.7-13.5) может быть следующим: в случае обнаружения движения в запрещенной зоне, система автоматически отправляет уведомление на мобильное устройство охранника с фотографией нарушителя и временем события.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-2NCD5369(2.7-13.5) IP-камера

Тип корпуса	Купольная
Антивандалная	Да
Тип объектива	Вариофокальный
Встроенный микрофон	Нет
Сертификат 969	Нет
Сделано в России	Да
Аудиовход	Да
Климатическое исполнение	Уличное
Разрешение камеры	5 Мрх
ИК-подсветка	ИК подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Да
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	2.7-13.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-2NCD5369(2.7-13.5) IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>