

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-2NCF2368(2.8) IP-камера
(RVI-2NCF2368(2.8))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NCF2368(2.8)

Характеристики товара

Фото RVI-2NCF2368(2.8)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVi-2NCF2368(2.8) IP-камера

Тип корпуса: Купольная; Тип матрицы: 1/2.8" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Фиксированный; Фокусное расстояние: 2,8 мм; Максимальное разрешение, частота кадров: 2Мп, 30к/с; Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR; Дистанция освещения ИК: до 15 м, в зависимости от места установки; Базовые события: Детектор движения; Тревожный вход; Смена режимов День/Ночь; Аудиодетекция; Встроенный микрофон: Да; Аудиовход: 1; Аудиовыход: 1; Тревожный вход: 1; Тревожный выход: 1; Тип электропитания: DC 12 В; Максимальная потребляемая мощность: До 6Вт; Электропитание по PoE: PoE (802.3af); Диапазон рабочих температур: -40°C...55°C

IP-камера RVi-2NCF2368(2.8) от бренда RVI

RVi-2NCF2368(2.8) - это купольная IP-камера с фиксированным объективом, предназначенная для использования внутри помещений. Камера имеет следующие характеристики:

- Тип корпуса: Купольная
- Тип матрицы: 1/2.8" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой
- Тип объектива: Фиксированный
- Фокусное расстояние: 2,8 мм
- Максимальное разрешение, частота кадров: 2Мп, 30к/с
- Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR
- Дистанция освещения ИК: до 15 м, в зависимости от места установки
- Базовые события: Детектор движения; Тревожный вход; Смена режимов День/Ночь; Аудиодетекция
- Встроенный микрофон: Да
- Аудиовход: 1; Аудиовыход: 1; Тревожный вход: 1; Тревожный выход: 1
- Тип электропитания: DC 12 В
- Максимальная потребляемая мощность: До 6Вт
- Электропитание по PoE: PoE (802.3af)
- Диапазон рабочих температур: -40°C...55°C

Наши инженеры готовы выполнить профессиональный монтаж и проектирование системы видеонаблюдения с установкой камеры RVi-2NCF2368(2.8). Камера может использоваться с интеллектуальной системой аналитики, которая позволяет:

- Выявлять движение в запрещенных зонах и отправлять оповещение охранному персоналу
- Определять направление движения и фиксировать его время

Камера RVi-2NCF2368(2.8) может быть использована в различных сферах деятельности, таких как:

- Видеонаблюдение в офисах и торговых центрах
- Охрана территорий и объектов промышленности
- Видеонаблюдение в банках и финансовых учреждениях

Наша компания предлагает качественную поставку камер RVi-2NCF2368(2.8) в любой регион России. Мы гарантируем

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

своевременную доставку и профессиональный монтаж системы видеонаблюдения. При необходимости, наши специалисты могут также предоставить проектную документацию. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и заказа услуг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-2NCF2368(2.8) IP-камера

Тип корпуса	Купольная
Антивандальная	Нет
Тип объектива	Фиксированный
Встроенный микрофон	Да
Сертификат 969	Нет
Сделано в России	Да
Аудиовход	Да
Климатическое исполнение	Внутреннее
Разрешение камеры	2 Мрх
ИК-подсветка	ИК подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Да
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	1.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-2NCF2368(2.8) IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>