

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на RVI RVI-2NCT2362(2.8) IP-камера (RVI-2NCT2362(2.8))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-2NCT2362(2.8)

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-2NCT2362(2.8)

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 6

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

### Описание RVI RVi-2NCT2362(2.8) IP-камера

Тип корпуса: Цилиндрическая; Тип матрицы: 1/2.8" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Фиксированный; Фокусное расстояние: 2,8 мм; Максимальное разрешение, частота кадров: 2Мп, 30к/с; Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR; Дистанция освещения ИК: до 30 м, в зависимости от места установки; Базовые события: Детектор движения; Смена режимов День/Ночь; Тип электропитания: DC 12 В; Максимальная потребляемая мощность: До 8,5Вт; Электропитание по PoE: PoE (802.3af); Класс защиты: IP67; Диапазон рабочих температур: -40°C...55°C

#### IP-камера RVi-2NCT2362(2.8) от бренда RVI

RVi-2NCT2362(2.8) - это цилиндрическая IP-камера с фиксированным объективом, предназначенная для наружного использования. Камера имеет следующие характеристики:

- Тип корпуса: Цилиндрическая
- Тип матрицы: 1/2.8" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой
- Тип объектива: Фиксированный
- Фокусное расстояние: 2,8 мм
- Максимальное разрешение, частота кадров: 2Мп, 30к/с
- Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR
- Дистанция освещения ИК: до 30 м, в зависимости от места установки
- Базовые события: Детектор движения; Смена режимов День/Ночь
- Тип электропитания: DC 12 В
- Максимальная потребляемая мощность: До 8,5Вт
- Электропитание по PoE: PoE (802.3af)
- Класс защиты: IP67
- Диапазон рабочих температур: -40°C...55°C

Наша компания готова выполнить поставку камеры RVi-2NCT2362(2.8) в нужный срок и предоставить профессиональный монтаж. Камера может быть использована с интеллектуальной системой аналитики, которая позволяет:

- Определять наличие людей или транспорта на определенных участках территории
- Отслеживать движение и направление движения объектов на территории
- Распознавать автомобильные номера

Камера RVi-2NCT2362(2.8) является надежным решением для видеонаблюдения на открытых площадках и может быть использована в различных сферах деятельности, таких как:

- Безопасность на территории предприятий и организаций
- Наблюдение за дорожным движением
- Контроль за транспортом на стоянках и парковках

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

- Мониторинг на складах и производственных площадках

Мы также предоставляем качественную исполнительную документацию по выполненной работе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-2NCT2362(2.8) IP-камера

Тип корпуса	Цилиндрическая
Антивандальная	Нет
Тип объектива	Фиксированный
Встроенный микрофон	Нет
Сертификат 969	Нет
Сделано в России	Да
Аудиовход	Нет
Климатическое исполнение	Уличное
Разрешение камеры	2 Мрх
ИК-подсветка	ИК подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Да
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	1.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Фото RVI RVI-2NCT2362(2.8) IP-камера**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>