

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-2NCT5368(2.8) IP-камера
(RVI-2NCT5368(2.8))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NCT5368(2.8)

Характеристики товара

Фото RVI-2NCT5368(2.8)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVi-2NCT5368(2.8) IP-камера

Тип корпуса: Цилиндрическая; Тип матрицы: 1/2.8" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Фиксированный; Фокусное расстояние: 2,8 мм; Максимальное разрешение, частота кадров: 5Мп, 30к/с; Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR; Дистанция освещения ИК: до 30 м, в зависимости от места установки; Базовые события: Детектор движения; Тревожный вход; Тревожный выход; Смена режимов День/Ночь; Аудиодетекция; Аудиовход: 1; Аудиовыход: 1; Тревожный вход: 1; Тревожный выход: 1; Тип электропитания: DC 12 В; Максимальная потребляемая мощность: До 8,5Вт; Электропитание по PoE: PoE (802.3af); Класс защиты: IP67; Диапазон рабочих температур: -40°C...55°C

IP-камера RVi-2NCT5368(2.8) от бренда RVI

RVi-2NCT5368(2.8) - это цилиндрическая IP-камера с фиксированным объективом, предназначенная для наружного использования. Камера имеет следующие характеристики:

- Тип корпуса: Цилиндрическая
- Тип матрицы: 1/2.8" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой
- Тип объектива: Фиксированный
- Фокусное расстояние: 2,8 мм
- Максимальное разрешение, частота кадров: 5Мп, 30к/с
- Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR
- Дистанция освещения ИК: до 30 м, в зависимости от места установки
- Базовые события: Детектор движения; Тревожный вход; Тревожный выход; Смена режимов День/Ночь; Аудиодетекция; Аудиовход: 1; Аудиовыход: 1; Тревожный вход: 1; Тревожный выход: 1
- Тип электропитания: DC 12 В
- Максимальная потребляемая мощность: До 8,5Вт
- Электропитание по PoE: PoE (802.3af)
- Класс защиты: IP67
- Диапазон рабочих температур: -40°C...55°C

Наша компания готова выполнить поставку камеры RVi-2NCT5368(2.8) в нужный срок и предоставить профессиональный монтаж и проектирование системы видеонаблюдения.

Примеры применения

Камера RVi-2NCT5368(2.8) может быть использована для обеспечения безопасности в различных областях:

- На охраняемых территориях, чтобы обнаруживать вторжение на охраняемую территорию и отправлять оповещение охранному персоналу
- В банках и других финансовых учреждениях, чтобы наблюдать за кассовыми операциями и предотвращать кражи и мошенничество
- На складах, чтобы контролировать перемещение товаров и обнаруживать кражи

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

- На промышленных предприятиях, чтобы наблюдать за процессом производства и обеспечить безопасность работников

Технические особенности

IP-камера RVi-2NCT5368(2.8) имеет дополнительные функции:

- Аудиодетекция, которая позволяет определить звуковые события в зоне видеонаблюдения
- Тревожный вход и выход, которые позволяют подключить камеру к другим системам безопасности и управлять ими

Эти функции делают камеру RVi-2NCT5368(2.8) идеальным выбором для использования в комплексных системах безопасности, которые включают в себя несколько камер и другие устройства.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-2NCT5368(2.8) IP-камера

Тип корпуса	Цилиндрическая
Антивандальная	Нет
Тип объектива	Фиксированный
Встроенный микрофон	Нет
Сертификат 969	Нет
Сделано в России	Да
Аудиовход	Да
Климатическое исполнение	Уличное
Разрешение камеры	5 Мрх
ИК-подсветка	ИК подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Да
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	1.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-2NCT5368(2.8) IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>