

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RVI RVI-2NCZ24625(5-125) IP-камера  
(RVI-2NCZ24625(5-125))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-2NCZ24625(5-125)

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-2NCZ24625(5-125)

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

### Описание RVI RVI-2NCZ24625(5-125) IP-камера

Тип корпуса: Поворотная скоростная; Тип матрицы: 1/2.8" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Трансфокатор; Фокусное расстояние: 5-125мм; Максимальное разрешение, частота кадров: 2Мп, 30к/с; Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR; Дистанция освещения ИК: до 150 м, в зависимости от места установки; Базовые события: Детектор движения; Детектор закрытия; Тревожный вход; Тревожный выход; Аудиодетекция; Аудиовход: 1; Аудиовыход: 1; Тревожный вход: 2; Тревожный выход: 1; Функции PTZ: Предустановки-1 024, Патрули-16, Туры-0, Панорамирование-, Сканирование-, Автотрекинг-Автотрекинг; Тип электропитания: DC 12 В; Максимальная потребляемая мощность: До 25Вт; Электропитание по PoE: PoE(802.3at); Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур:-40°C...60°C

#### RVi-2NCZ24625(5-125)

- Тип корпуса: Поворотная скоростная
- Тип матрицы: 1/2.8" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой
- Тип объектива: Трансфокатор
- Фокусное расстояние: 5-125мм
- Максимальное разрешение, частота кадров: 2Мп, 30к/с
- Система шумоподавления: 2D DNR, 3D DNR
- Дистанция освещения ИК: до 150 м, в зависимости от места установки
- Базовые события: Детектор движения, Детектор закрытия, Тревожный вход, Тревожный выход, Аудиодетекция
- Аудиовход: 1, Аудиовыход: 1, Тревожный вход: 2, Тревожный выход: 1
- Функции PTZ: Предустановки-1 024, Патрули-16, Туры-0, Панорамирование-, Сканирование-, Автотрекинг-Автотрекинг
- Тип электропитания: DC 12 В
- Максимальная потребляемая мощность: До 25Вт
- Электропитание по PoE: PoE(802.3at)
- Класс защиты: IP66
- Диапазон рабочих температур: -40°C...60°C

RVi-2NCZ24625(5-125) - поворотная скоростная камера с трансфокаторным объективом, разрешением 2Мп и максимальной частотой кадров 30к/с. Камера оснащена системами шумоподавления 2D DNR и 3D DNR, что позволяет получать более чистое изображение в условиях низкой освещенности. Дистанция освещения ИК до 150 м, что обеспечивает качественное видеонаблюдение даже в темное время суток.

RVi-2NCZ24625(5-125) имеет базовые события, включающие детектор движения, детектор закрытия, тревожный вход, тревожный выход и аудиодетекцию. Камера также поддерживает функции PTZ, включая предустановки-1 024, патрули-16, туры-0, панорамирование, сканирование и автотрекинг. Функция автотрекинга позволяет камере автоматически отслеживать движущиеся объекты на экране и поддерживать их в центре кадра.

Камера работает от электропитания DC 12 В и также может быть питана по PoE (802.3at). Класс защиты IP66 обеспечивает защиту камеры от пыли и воды, а диапазон рабочих температур от -40°C до +60°C позволяет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>**

использовать ее в различных климатических условиях.

Наша компания готова выполнить поставку RVi-2NCZ24625(5-125) в нужный срок и осуществить профессиональный монтаж и проектирование системы видеонаблюдения. Камера имеет положительные отзывы пользователей и является надежным и эффективным решением для обеспечения безопасности в различных объектах.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-2NCZ24625(5-125) IP-камера

Тип корпуса	Купольная
Антивандальная	Нет
Тип объектива	Трансфокатор
Встроенный микрофон	Нет
Сделано в России	Да
Аудиовход	Да
Климатическое исполнение	Внутреннее
Разрешение камеры	2 Мрх
ИК-подсветка	Нет
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Нет
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Да
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	5-125

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Фото RVI RVI-2NCZ24625(5-125) IP-камера**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 7 из 7