

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-1NCZ23723-A(5-115) IP-камера
(RVI-1NCZ23723-A(5-115))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-1NCZ23723-A(5-115)

Характеристики товара

Фото RVI-1NCZ23723-A(5-115)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-1NCZ23723-A(5-115) IP-камера

Тип корпуса: Поворотная скоростная; Тип матрицы: 1/2.8" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Трансфокатор; Фокусное расстояние: 5-115мм; Максимальное разрешение, частота кадров: 2Мп, 30к/с; Система шумоподавления: 3D DNR; Дистанция освещения ИК: до 150 м, в зависимости от места установки; Базовые события: Детектор движения; Детектор закрытия; Тревожный вход; Тревожный выход; Нет SD-карты; Ошибка SD-карты; Не достаточно памяти; Конфликт IP-адресов; Напряжение; Аудиовход: 1; Аудиовыход: 1; Тревожный вход: 1; Тревожный выход: 1; Функции PTZ: Предустановки-500, Патрули-8, Туры-16, Панорамирование-Да, Сканирование-Да, Автотрекинг-Нет; Протоколы телеметрии: Pelco-P/D; Максимальная потребляемая мощность: До 18,5Вт; Тип электропитания: DC 12 В; Электропитание по PoE: PoE(802.3at); Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур:-40°C...65°C

RVi-1NCZ23723-A(5-115)

- Тип корпуса: Поворотная скоростная
- Тип матрицы: 1/2.8" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой
- Тип объектива: Трансфокатор
- Фокусное расстояние: 5-115мм
- Максимальное разрешение, частота кадров: 2Мп, 30к/с
- Система шумоподавления: 3D DNR
- Дистанция освещения ИК: до 150 м, в зависимости от места установки
- Базовые события: Детектор движения, Детектор закрытия, Тревожный вход, Тревожный выход, Нет SD-карты, Ошибка SD-карты, Не достаточно памяти, Конфликт IP-адресов, Напряжение
- Аудиовход: 1, Аудиовыход: 1, Тревожный вход: 1, Тревожный выход: 1
- Функции PTZ: Предустановки-500, Патрули-8, Туры-16, Панорамирование-Да, Сканирование-Да, Автотрекинг-Нет
- Протоколы телеметрии: Pelco-P/D
- Максимальная потребляемая мощность: До 18,5Вт
- Тип электропитания: DC 12 В
- Электропитание по PoE: PoE(802.3at)
- Класс защиты: IP66
- Диапазон рабочих температур: -40°C...65°C

RVi-1NCZ23723-A(5-115) - поворотная скоростная камера с трансфокаторным объективом, разрешением 2Мп и максимальной частотой кадров 30к/с. Система шумоподавления 3D DNR позволяет получать чистое изображение в условиях низкой освещенности.

Камера поддерживает базовые события, включая детектор движения, детектор закрытия, тревожный вход, тревожный выход, а также имеет функции PTZ, включая предустановки-500, патрули-8, туры-16, панорамирование и сканирование.

Протоколы телеметрии Pelco-P/D обеспечивают совместимость камеры с различными устройствами управления и мониторинга.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Камера RVi-1NCZ23723-A(5-115) может быть использована в различных сценариях, включая наблюдение за территориями, объектами и дорогами. Примеры использования могут включать наблюдение за парковками, складами, стройплощадками и другими объектами.

Наша компания может выполнить поставку камеры в нужный срок, а также профессиональный монтаж и проектирование системы видеонаблюдения согласно нормативам. Мы гарантируем качество наших услуг и продукции, а также обеспечиваем техническую поддержку и обслуживание нашего оборудования.

Кроме того, камера RVi-1NCZ23723-A(5-115) поддерживает интеллектуальную функцию детекции лиц, которая может быть использована для автоматического распознавания и идентификации лиц на видео. Эта функция может быть полезна в таких сферах, как безопасность, контроль доступа и маркетинговые исследования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-1NCZ23723-A(5-115) IP-камера

Тип корпуса	Купольная
Антивандальная	Нет
Тип объектива	Трансфокатор
Встроенный микрофон	Нет
Сделано в России	Да
Аудиовход	Да
Климатическое исполнение	Внутреннее
Разрешение камеры	2 Мрх
ИК-подсветка	Нет
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Нет
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Да
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	5-115

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-1NCZ23723-A(5-115) IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>