

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RVI RVI-1NCD4053(2.8-12) IP-камера  
(RVI-1NCD4053(2.8-12))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-1NCD4053(2.8-12)

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-1NCD4053(2.8-12)

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Описание RVI RVI-1NCD4053(2.8-12) IP-камера

Тип корпуса: Купольная; Максимальная потребляемая мощность: До 6,5 Вт; Тип электропитания: DC 12 В; Электропитание по PoE: PoE(802.3af); Класс защиты: IP67; Диапазон рабочих температур:-40°C...60°C; Тип матрицы: 1/2.9" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Моторизированный; Фокусное расстояние: 2,8-12мм; Максимальное разрешение, частота кадров: 4Мп, 30к/с; Система шумоподавления: 2DNR; 3DNR; Дистанция освещения ИК: до 30 м, в зависимости от места установки; Базовые события: Детектор движения; Детектор закрытия; Недостаточно памяти; Ошибка чтения/записи с SD-карты; Конфликт IP-адресов; Встроенный микрофон: Да

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-1NCD4053(2.8-12) IP-камера

Тип корпуса	Купольная
Антивандальная	Нет
Тип объектива	Вариофокальный
Климатическое исполнение	Внутреннее
Разрешение камеры	4 Мрх
ИК-подсветка	Нет
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Нет
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Нет
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8-12

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Фото RVI RVI-1NCD4053(2.8-12) IP-камера**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>