

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-1IRL-8M
(RVI-1IRL-8M)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 4

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-1IRL-8M

Характеристики товара

Фото RVI-1IRL-8M

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-1IRL-8M

Управление ИК-подсветкой: Датчик освещенности CDS(10 Люкс); Дистанция освещения ИК: 120 м; Угол освещения ИК: 60°; Длина волны ИК-излучения: 850 нм; Количество ИК-диодов: 15 шт.; Тип электропитания: DC 12 В В; Максимальная потребляемая мощность: 18 Вт; Энергопитание по PoE: IEEE 802.3at; Максимальная потребляемая мощность по PoE: 16 Вт; Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур(мин.): -40 °С; Диапазон рабочих температур(макс.): 60 °С; Материал корпуса: Металл; Особенность установки: Настенный кронштейн; Вес: 2 420 г

Скоростная купольная камера RVI-C51Z23I

RVI-C51Z23I - это высококачественная скоростная купольная камера, разработанная брендом RVI. Камера оснащена 1/4" ПЗС-матрицей SONY EXview HAD II и имеет разрешение по горизонтали 650 ТВЛ.

Камера RVI-C51Z23I также имеет нижний порог чувствительности 0.01 лк @ F1.6 (цвет) / 0.001 лк @ F1.6 (ч.б.) и механический ИК-фильтр для переключения режима «день-ночь». Объектив камеры имеет 23-х кратное оптическое увеличение и 3.5-80.5 мм фокусное расстояние, а также 12-ти кратный цифровой зум. Камера оснащена RS485 и имеет скорость поворота до 400°/с и угол поворота горизонтальный 0°-356° / вертикальный 0°-180° (автопереворот).

Камера RVI-C51Z23I полностью интегрируется с видеорегистраторами RVi, имеет протоколы DH-SD, Pelco-P, Pelco-D, 2 тревожных входа/выхода, питание DC 12 В (БП в комплекте), диапазон рабочих температур от -10 до +60°С, габаритные размеры 0170x155 мм (без кронштейна) и вес 1.8 кг.

Наша компания может выполнить поставку камеры RVI-C51Z23I в нужный вам срок, а также профессиональный монтаж и проектирование. Камера RVI-C51Z23I не имеет интеллектуальных функций.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-1IRL-8M

Сделано в России

Нет

Дальность ИК-подсветки, м

100-200м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>