

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RVI RVI-1NSI4FP-2F  
(RVI-1NSI4FP-2F)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 4

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-1NSI4FP-2F

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-1NSI4FP-2F

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Описание RVI RVI-1NSI4FP-2F

Функции управления: Неуправляемый; Количество портов доступа(downlink): 4 RJ45 порта 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE; Количество портов соединения(uplink): 2 RJ45 порта 10/100 Мбит/с; Тип портов соединения(uplink): Независимые; Стандарты и функции: IEEE 802.3i 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-T Fast Ethernet; Автосогласование скорости передачи и режима дуплекса; Дуплексный/полудуплекс режим для скорости 10/100 Мбит/с; Автоопределение MDI/MDIX на всех портах; Индикаторы: Power; PoE(на каждый порт); Link/Activity(на каждый порт); PoE Watchdog; DC 1 IN; DC 2 IN; DIP-переключатель: VLAN; CCTV; PoE Watchdog; Метод коммутации: Store-and-forward; Стандарт PoE: 802.3af; 802.3at; 802.3bt; Максимальная мощность PoE на портах: Порт 1 802.3af/at/bt до 90 Вт; Порт 2-4 802.3af/at до 30 Вт; Бюджет мощности PoE: 180 Вт; Электропитание: DC 37...57 В до 183 Вт; Блок питания: До двух внешних(в комплект не входят); Система вентиляции: Пассивная система охлаждения; Грозозащита: до 6 кВ(IEC61000-4-5); Защита от статич

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-1NSI4FP-2F

Количество портов	6
Общий бюджет PoE, Вт	180
Наличие HPoE	Нет
Количество SFP портов	Нет
Количество PoE	4
В стойку	Нет
Уровень коммутации	Неуправляемый

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>