

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RVI RVI-1NT20-4FP  
(RVI-1NT20-4FP)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 4

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-1NT20-4FP

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-1NT20-4FP

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Описание RVI RVI-1NT20-4FP

Стандарты Ethernet: IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3u 100BASE-TX; Диапазон рабочих температур: -20°C...+60°C;  
Габаритные размеры: 104(Д)× 120(Ш)× 28(В)мм; Вес: 480 г

## Настенный кронштейн для камер RVi-BWM2

Настенный кронштейн RVi-BWM2 предназначен для установки купольных камер RVi-NC2075M4 и RVi-NC4075M4 на стены и другие вертикальные поверхности.

### Характеристики:

- Настенный кронштейн для камер
- Совместим с камерами RVi-NC2075M4 и RVi-NC4075M4

### Применение:

Настенный кронштейн RVi-BWM2 может использоваться в следующих случаях:

- Для установки купольных камер на стены и другие вертикальные поверхности
- Для обеспечения удобного угла обзора камеры

### Дополнительная информация:

Наша компания предлагает поставку настенного кронштейна RVi-BWM2 для камер RVi-NC2075M4 и RVi-NC4075M4 в сроки, проектирование, монтаж и сметный расчет систем видеонаблюдения на профессиональном уровне. Настенный кронштейн обеспечивает удобный угол обзора камеры и позволяет установить ее на любую вертикальную поверхность. Компания имеет положительный опыт использования настенных кронштейнов RVi и готова выполнить поставку и монтаж в соответствии с требованиями клиента.

### Пример использования:

Настенный кронштейн RVi-BWM2 может использоваться для установки купольной камеры в углу здания, обеспечивая широкий угол обзора и полный контроль за территорией.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-1NT20-4FP

---

Сделано в России

Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 4 из 4