

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RVI RVI-2NCD2449(2.7-13.5) IP-камера  
(RVI-2NCD2449(2.7-13.5))**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-2NCD2449(2.7-13.5)

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-2NCD2449(2.7-13.5)

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Описание RVI RVI-2NCD2449(2.7-13.5) IP-камера

Тип матрицы: 1/2.8" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Моторизированный; Фокусное расстояние: 2,7-13,5мм; Максимальное разрешение, частота кадров: 2Мп, 60к/с; Система шумоподавления: 2DNR; 3DNR; Дистанция освещения ИК: до 40 м, в зависимости от места установки; Базовые события: Детектор движения; Детектор закрытия; Тревожный вход; Тревожный выход; Аудиодетекция; Встроенный микрофон: Да; Аудиовход: 1; Аудиовыход: 1; Тревожный вход: 1; Тревожный выход: 1; Тип корпуса: Купольная; Тип электропитания: DC 12 В; Максимальная потребляемая мощность: До 9,5 Вт; Электропитание по PoE: PoE(802.3af); Класс защиты: IP67; Противоударность: IK10; Диапазон рабочих температур:-40°С...60°С; со встроенным трекингом объектов: людей, автомобилей и 2-х колесных транспортных средств

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-2NCD2449(2.7-13.5) IP-камера

Тип корпуса	Купольная
Антивандальная	Да
Тип объектива	Вариофокальный
Встроенный микрофон	Да
Сделано в России	Да
Аудиовход	Да
Климатическое исполнение	Уличное
Разрешение камеры	2 Мрх
ИК-подсветка	ИК подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Нет
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Расширенная
Фокусное расстояние объектива, мм	2.7-13.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>