

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-1NCTL5336(2.8) IP-камера
(RVI-1NCTL5336(2.8))**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 4

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-1NCTL5336(2.8)

Характеристики товара

Фото RVI-1NCTL5336(2.8)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-1NCTL5336(2.8) IP-камера

Тип матрицы: 1/2.7" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Фиксированный; Фокусное расстояние: 2,8 мм; Максимальное разрешение, частота кадров: 5Мп, 30к/с; Система шумоподавления.: 2DNR; 3DNR; Дистанция освещения ИК: до 50 м, в зависимости от места установки; Дистанция освещения LED: до 15 м, в зависимости от места установки; Базовые события: Детектор движения; Детектор закрытия; Недостаточно памяти; Ошибка чтения/записи с SD-карты; Конфликт IP-адресов; Встроенный микрофон: Да; Тип корпуса: Цилиндрическая; Тип электропитания: DC 12 В; Максимальная потребляемая мощность: До 7 Вт; Электропитание по PoE: PoE(802.3af); Класс защиты: IP67; Диапазон рабочих температур:-40°C...65°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-1NCTL5336(2.8) IP-камера

Тип корпуса	Цилиндрическая
Антивандалная	Нет
Тип объектива	Фиксированный
Встроенный микрофон	Да
Сделано в России	Нет
Аудиовход	Нет
Климатическое исполнение	Уличное
Разрешение камеры	5 Мрх
ИК-подсветка	LED подсветка,ИК подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Да
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>