

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-2NCT8498L(2.8) IP-камера
(RVI-2NCT8498L(2.8))**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 4

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NCT8498L(2.8)

Характеристики товара

Фото RVI-2NCT8498L(2.8)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 4

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-2NCT8498L(2.8) IP-камера

Тип матрицы: 1/1.2" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Фиксированный; Фокусное расстояние: 2,8 мм; Максимальное разрешение, частота кадров: 8Мп, 30к/с; Система шумоподавления.: 2DNR; 3DNR; Дистанция освещения LED: до 40 м, в зависимости от места установки; Базовые события: Детектор движения; Детектор закрытия; Тревожный вход; Тревожный выход; Аудиодетекция; Встроенный микрофон: Да; Аудиовход: 1; Аудиовыход: 1; Тревожный вход: 1; Тревожный выход: 1; Тип корпуса: Цилиндрическая; Тип электропитания: DC 12 В; Максимальная потребляемая мощность: До 6 Вт; Электропитание по PoE: PoE(802.3af); Класс защиты: IP67; Противоударность: IK10; Диапазон рабочих температур:-40°C...60°C; со встроенным трекингом объектов: людей, автомобилей и 2-х колесных транспортных средств

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-2NCT8498L(2.8) IP-камера

Тип корпуса	Цилиндрическая
Антивандалная	Да
Тип объектива	Фиксированный
Встроенный микрофон	Да
Сделано в России	Да
Аудиовход	Да
Климатическое исполнение	Уличное
Разрешение камеры	8 Мрх
ИК-подсветка	LED подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Нет
Питание видеокамеры	12 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>