

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RVI RVI-2NCZ43830(5.3-159)RU IP-камера  
(RVI-2NCZ43830(5.3-159)RU)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 4

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-2NCZ43830(5.3-159)RU

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-2NCZ43830(5.3-159)RU

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Описание RVI RVI-2NCZ43830(5.3-159)RU IP-камера**

Тип матрицы: 1/2.8" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Трансфокатор; Фокусное расстояние: 5,3-159мм; Максимальное разрешение, частота кадров: 4Мп, 30к/с; Система шумоподавления.: 2DNR; 3DNR; Дистанция освещения ИК: до 200 м, в зависимости от места установки; Базовые события: Детектор движения; Тревожный вход; Тревожный выход; Смена режимов День/Ночь; Аудиодетекция; Недостаточно памяти; Нет соединения; Аудиовход: 1; Аудиовыход: 1; Тревожный вход: 2; Тревожный выход: 2; Нагревательный элемент: Да; Функции PTZ: Предустановки-400, Патрули-12, Туры-12, Панорамирование-Нет, Сканирование-Да, Автотрекинг-Автотрекинг; Тип корпуса: Поворотная скоростная; Тип электропитания: DC 36 В; AC 24 В; Максимальная потребляемая мощность: До 24 Вт; Электропитание по PoE: PoE(802.3at); Класс защиты: IP66; Диапазон рабочих температур:-40°C...60°C

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-2NCZ43830(5.3-159)RU IP-камера

Тип корпуса	Купольная
Антивандальная	Нет
Тип объектива	Трансфокатор
Встроенный микрофон	Нет
Сделано в России	Да
Аудиовход	Да
Климатическое исполнение	Уличное
Разрешение камеры	4 Мрх
ИК-подсветка	ИК подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Нет
Питание видеокамеры	24 В, PoE
Поворотная (PTZ)	Да
Видеоаналитика	Базовая
Фокусное расстояние объектива, мм	5.3-159

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>