

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-2NSM48X-2H4Q
(RVI-2NSM48X-2H4Q)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 4

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NSM48X-2H4Q

Характеристики товара

Фото RVI-2NSM48X-2H4Q

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-2NSM48X-2H4Q

Функции управления: L3; Количество портов доступа(downlink): 48 SFP+портов 1/10 Гбит/с; Количество портов соединения(uplink): 2 QSFP+порта 40 Гбит/с+4 QSFP28 порта 40/100 Гбит/с; Тип портов соединения(uplink): Независимые(49-54 порт); Консольный порт: RJ-45 порт+MGMT порт; Стандарты и функции: IEEE 802.3z 1000Base-X Fiber Gigabit Ethernet; IEEE 802.3ae 10GBase-X; IEEE 802.3ba 40GBase-X 40GbE; IEEE 802.3ba 100GBase-X 100GbE; Индикаторы: Power; System; Link/Activity(на каждый порт); Management port; Метод коммутации: Store-and-forward; Электропитание: АС 110-240 В до 147 Вт; Блок питания: Встроенные(модульные)2 шт.; Система вентиляции: Воздушная система охлаждения; Габаритные размеры: 442(Д)х442(Ш)х44(В)мм; Высота(U): 1 U

Камера наблюдения RVi-1NCD2024(4)white

RVi-1NCD2024(4)white - это купольная камера наблюдения, которая использует матрицу 1/2.9" КМОП и имеет фиксированный объектив с фокусным расстоянием 4 мм. Камера обеспечивает максимальное разрешение до 2 Мп с частотой кадров 25 к/с и поддерживает несколько видеокодеков, включая H.264, H.264B, H.264H, H.265 и H.264+.

Камера также оснащена ИК-подсветкой с дистанцией освещения до 30 метров, что обеспечивает высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.

Камера RVi-1NCD2024(4)white имеет компактный и прочный корпус, который обеспечивает защиту от пыли и влаги (IP67). Кроме того, камера имеет широкий диапазон температур эксплуатации от -40 до +60 градусов Цельсия, что позволяет использовать ее в различных климатических условиях.

Камера RVi-1NCD2024(4)white также имеет ряд интеллектуальных функций, таких как функция "Анализ сцены", которая автоматически анализирует сцену и определяет наличие движущихся объектов или изменений в сцене, а также функция "Обнаружение лиц", которая автоматически обнаруживает лица на изображении.

Мы в компании предлагаем полный спектр услуг, включая поставку камеры наблюдения RVi-1NCD2024(4)white в кратчайшие сроки, профессиональный монтаж и настройку, а также качественный сметный расчет и проектирование системы безопасности. Наша команда опытных специалистов готова помочь вам в любых вопросах, связанных с безопасностью вашего бизнеса или дома.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-2NSM48X-2H4Q

Количество портов	54
Общий бюджет PoE, Вт	Нет
Наличие HPoE	Нет
Количество SFP портов	48
Количество PoE	Нет
В стойку	Нет
Уровень коммутации	L3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>