

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-4TVC/BS-640L9/M1L2-T Стационарный тепловизор
(RVI-4TVC/BS-640L9/M1L2-T)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 4

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-4TVC/BS-640L9/M1L2-T

Характеристики товара

Фото RVI-4TVC/BS-640L9/M1L2-T

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-4TVC/BS-640L9/M1L2-T Стационарный тепловизор

Тип матрицы: Неохлаждаемая микроболометрическая матрица(VOx); Спектральный диапазон: 8-14 мкм;
Температурный диапазон: От-20°C до 150°C; Точность: $\pm 2^\circ\text{C}/\pm 2\%$; Тип объектива: Фиксированный; Апертура: F1.0;
Фокусное расстояние: 9 мм; Тип матрицы: 1/1.8" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Минимальная освещенность(Цвет): 0.005 лк; Минимальная освещенность(Ч/Б): 0 лк(ИК вкл.); Тип объектива: Фиксированный;
Фокусное расстояние: 4-0 мм; Максимальное разрешение, частота кадров: 1920×1080(масштабируемое), 25к/с;
Максимальное разрешение, частота кадров: 4Мп, 30к/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-4TVC/BS-640L9/M1L2-T Стационарный тепловизор

Тип корпуса	Цилиндрическая
Видеоаналитика	Транспорт/человек
Разрешение тепловизионного модуля	640x512
Объектив тепловизора	6 до 12мм
Применение	Охранно-пожарный
Двухспектральный	Да
Диапазон измеряемой температуры	-20 до +150°C
Точность измерения температуры	±2°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>