

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-1NCTL2336(2.8) IP-камера
(RVI-1NCTL2336(2.8))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-1NCTL2336(2.8)

Характеристики товара

Фото RVI-1NCTL2336(2.8)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-1NCTL2336(2.8) IP-камера

Современная IP камера с матрицей SmartSens 1/2.8" выдаёт чёткое изображение в разрешении 2 Мп при 30 к/с даже при минимальной освещённости(0.002 лк). Благодаря ИК-подсветке до 50 м и LED-подсветке до 15 м съёмка возможна в полной темноте. Автоматический аппаратный WDR 120 дБ компенсирует перепады освещённости, а интеллектуальные функции(детектирование пересечения линий/областей и классификация объектов «человек/автомобиль»)повышают эффективность наблюдения. Устройство оснащено встроенным микрофоном и слотом для карты памяти до 512 Гб, а класс защиты IP67 гарантирует устойчивость к атмосферным воздействиям. Камера поддерживает питание от DC 12 В(4 Вт)или через PoE(802.3af, 5 Вт)и стабильно работает в диапазоне температур от -40 °С до +60 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-1NCTL2336(2.8) IP-камера

Тип корпуса	Цилиндрическая
Антивандалная	Нет
Тип объектива	Фиксированный
Встроенный микрофон	Да
Сделано в России	Нет
Аудиовход	Нет
Климатическое исполнение	Уличное
Разрешение камеры	2 Мрх
ИК-подсветка	ИК подсветка
Наличие Wi-Fi	Нет
Вход для SD - карт	Нет
Питание видеокамеры	PoE
Поворотная (PTZ)	Нет
Видеоаналитика	Расширенная
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-1NCTL2336(2.8) IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>