

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-4CFT-AS326-M.08Z18/B Камера
(RVI-4CFT-AS326-M.08Z18/B)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-4CFT-AS326-M.08Z18/B

Характеристики товара

Фото RVI-4CFT-AS326-M.08Z18/B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-4CFT-AS326-M.08Z18/B Камера

Тип объектива: Моторизированный; Фокусное расстояние: 6,8-122 мм; Максимальное разрешение, частота кадров: 8Мп, 30к/с; Мп, к/с; Поддерживаемые видеокodeки: H.264; H.265; MJPEG; Класс защиты: IP66/68; Диапазон рабочих температур: -60°C...60°C

RVi-4TVC-400L35/M1-AT

RVi-4TVC-400L35/M1-AT - это IP-тепловизор производства бренда RVI, предназначенный для видеонаблюдения с использованием тепловизионного сенсора. Камера имеет следующие характеристики:

- Тип корпуса: IP-тепловизор
- Тепловизионный сенсор: 400x300 пикселей, неохлаждаемый
- Чувствительность: <40 мК @ F1.0
- Объектив: f = 35 мм, обзор 10.5°x7.8°
- Отображение видео: 720x576/352x288 @ 25 к/с
- Режимы палитры: «горячий-белый», «горячий-черный»
- Сжатие видео: H.264, H.265, MJPEG
- Функция «антитуман» (Defog)
- 16x цифровое увеличение изображения
- Маскирование приватных зон
- RS-485
- Поддержка работы со звуком (аудио вход/выход - 1/1; G.711, PCM, AMR)
- Работа с внешними устройствами: тревожные входы/выходы - 1/1; поддержка карт памяти - microSD (до 128 ГБ); поддержка ONVIF, CGI
- Функции видеоаналитики: детекция температуры (8 зон)
- Питание: PoE 802.3af, DC 12 В
- Потребляемая мощность: до 5 Вт
- Класс защиты: IP66
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +60°C
- Габаритные размеры: Ø110x388 мм
- Масса: 1.9 кг

IP-тепловизор RVi-4TVC-400L35/M1-AT обладает высокой чувствительностью и может использоваться для видеонаблюдения в условиях низкой освещенности или визуальной невидимости объектов, например, для наблюдения за периметром здания, на производстве или на складах. Благодаря функции «антитуман» (Defog) камера может обеспечивать четкое изображение даже в условиях тумана или дыма.

IP-тепловизор RVi-4TVC-400L35/M1-AT также обладает функцией видеоаналитики, включая детекцию температуры в 8 зонах. Это позволяет использовать камеру для мониторинга температуры объектов, например, для контроля тепловых процессов в промышленности или для обнаружения повышенной температуры в зоне пожароопасности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Наша компания готова выполнить поставку IP-тепловизора RVi-4TVC-400L35/M1-AT в нужный срок, а также обеспечить профессиональный монтаж и проектирование системы видеонаблюдения в соответствии с нормативными требованиями. Кроме того, мы можем предложить дополнительные сервисы, такие как обучение персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание, а также техническую поддержку.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-4CFT-AS326-M.08Z18/B Камера

Сделано в России	Нет
Разрешение	8 Мрх
Спецприменение	Взрывозащищенная
Тип сигнала	IP-камера
Форм фактор	Цилиндрическая
Встроенная аналитика	Нет
Звук	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>