

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-4CFT-AS326I-M.02Z10/B Камера
(RVI-4CFT-AS326I-M.02Z10/B)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-4CFT-AS326I-M.02Z10/B

Характеристики товара

Фото RVI-4CFT-AS326I-M.02Z10/B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-4CFT-AS326I-M.02Z10/B Камера

Тип объектива: Моторизированный; Фокусное расстояние: 5-50 мм; Дистанция освещения ИК: 60 м; Максимальное разрешение, частота кадров: 2Мп, 30к/с; Мп, к/с; Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.265; MJPEG; Класс защиты: IP66/68; Диапазон рабочих температур: -60°C...60°C

IP-тепловизор RVi-4TVC-640L25/M1-AT

IP-тепловизор RVi-4TVC-640L25/M1-AT - это высококачественное тепловизионное устройство, произведенное брендом RVI. Оно обладает следующими характеристиками:

- Тепловизионный сенсор 640x512 пикселей, неохлаждаемый
- Чувствительность <40 мК @ F1.0
- Объектив: f = 25 мм, обзор 24°x18°
- Отображение видео: 720x576/352x288 @ 50 к/с
- Режимы палитры: «горячий-белый», «горячий-черный»
- Сжатие видео: H.264, H.265, MJPEG
- Функция «антитуман» (Defog)
- 16x цифровое увеличение изображения
- Маскирование приватных зон
- RS-485
- Поддержка работы со звуком (аудио вход/выход - 1/1; G.711, PCM, AMR)
- Работа с внешними устройствами: тревожные входы/выходы - 1/1; поддержка карт памяти - microSD (до 128 ГБ); поддержка ONVIF, CGI
- Функции видеоаналитики: детекция температуры (8 зон)
- Питание: PoE 802.3af, DC 12 В
- Потребляемая мощность - до 5 Вт
- Класс защиты - IP66
- Диапазон рабочих температур - от -40°C до +60°C
- Габаритные размеры - Ø110x388 мм
- Масса - 1.9 кг

IP-тепловизор RVi-4TVC-640L25/M1-AT является незаменимым инструментом для контроля за температурой в промышленных объектах, таких как технологические процессы, склады, фабрики и т.д. С его помощью можно мониторить температуру в определенных зонах и получать уведомления о любых изменениях в режиме реального времени.

Кроме того, IP-тепловизор RVi-4TVC-640L25/M1-AT обладает множеством интеллектуальных функций, которые могут значительно улучшить качество контроля и безопасности на объекте. Например, функция детекции температуры (8 зон) позволяет выявлять и фиксировать нарушения в температурном режиме объектов, что может быть особенно полезным при контроле производственных процессов в промышленности. Также есть возможность маскирования приватных зон, что обеспечивает конфиденциальность и защиту персональных данных.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Наша компания готова выполнить поставку этого IP-тепловизора в кратчайшие сроки и профессионально осуществить монтаж и проектирование систем видеонаблюдения и безопасности. Наши специалисты имеют большой опыт в этой области и всегда готовы предложить наилучшее решение для каждого клиента.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-4CFT-AS326I-M.02Z10/В Камера

Сделано в России	Нет
Разрешение	2 Мрх
Спецприменение	Взрывозащищенная
Тип сигнала	IP-камера
Форм фактор	Цилиндрическая
Встроенная аналитика	Нет
Звук	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>