

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RVI RVI-4CFT-AS326I-M.05Z5/B Камера  
(RVI-4CFT-AS326I-M.05Z5/B)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-4CFT-AS326I-M.05Z5/B

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-4CFT-AS326I-M.05Z5/B

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

### Описание RVI RVI-4CFT-AS326I-M.05Z5/B Камера

Тип объектива: Моторизированный; Фокусное расстояние: 2,7-13,5 мм; Дистанция освещения ИК: 60 м; Максимальное разрешение, частота кадров: 5Мп, 30к/с; Мп, к/с; Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.265; MJPEG; Класс защиты: IP66/68; Диапазон рабочих температур: -60°C...60°C

#### IP-тепловизор RVi-4TVC-640L35/M1-AT

IP-тепловизор RVi-4TVC-640L35/M1-AT - это высококачественное тепловизионное устройство, произведенное брендом RVI. Оно обладает следующими характеристиками:

- Тепловизионный сенсор 640x512 пикселей, неохлаждаемый
- Чувствительность <40 мК @ F1.0
- Объектив: f = 35 мм, обзор 16°x14°
- Отображение видео: 720x576/352x288 @ 50 к/с
- Режимы палитры: «горячий-белый», «горячий-черный»
- Сжатие видео: H.264, H.265, MJPEG
- Функция «антитуман» (Defog)
- 16x цифровое увеличение изображения
- Маскирование приватных зон
- RS-485
- Поддержка работы со звуком (аудио вход/выход - 1/1; G.711, PCM, AMR)
- Работа с внешними устройствами: тревожные входы/выходы - 1/1; поддержка карт памяти - microSD (до 128 ГБ); поддержка ONVIF, CGI
- Функции видеоаналитики: детекция температуры (8 зон)
- Питание: PoE 802.3af, DC 12 В
- Потребляемая мощность - до 5 Вт
- Класс защиты - IP66
- Диапазон рабочих температур - от -40°C до +60°C
- Габаритные размеры - Ø110x388 мм
- Масса - 1.9 кг

IP-тепловизор RVi-4TVC-640L35/M1-AT обладает различными интеллектуальными функциями. Он оснащен функцией детекции температуры, которая может быть полезна для обнаружения огненных очагов, и оповещения службы пожарной охраны, чтобы предотвратить пожар. Кроме того, он также может использоваться для контроля за температурой в промышленных объектах и помогать оперативно реагировать на любые изменения температуры, что может предотвратить аварийные ситуации. Еще одной функцией является «антитуман» (Defog), которая обеспечивает четкое видео в условиях плохой видимости или тумана. Эта функция может быть полезна для обеспечения безопасности на дорогах или в аэропортах.

Наша компания готова выполнить поставку IP-тепловизора RVi-4TVC-640L35/M1-AT в короткие сроки и предоставить профессиональный монтаж и качественную исполнительную документацию. Мы имеем большой опыт в области

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>**

видеонаблюдения и обеспечим надежную и эффективную работу данного оборудования.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>**

**Страница 4 из 5**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-4CFT-AS326I-M.05Z5/B Камера

Сделано в России	Нет
Разрешение	5 Мрх
Спецприменение	Взрывозащищенная
Тип сигнала	IP-камера
Форм фактор	Цилиндрическая
Встроенная аналитика	Нет
Звук	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>