

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RV-3NCT5065-I3 (2.7-13.5)  
(RV-3NCT5065-I3 (2.7-13.5))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 4

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RV-3NCT5065-I3 (2.7-13.5)

---

Фото RV-3NCT5065-I3 (2.7-13.5)

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 4

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Описание RV-3NCT5065-I3 (2.7-13.5)**

Тип корпуса: Цилиндрическая; Тип матрицы: 1/2.8" КМОП; Тип объектива: Моторизированный; Фокусное расстояние: 2,7 -13,5мм ; ИК-подсветка: 50 м; Максимальное разрешение, частота кадров: 5Мп, 25к/с; Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.265; MJPEG; Смарт-битрейт: Да; Дополнительно: ROI; Компенсация засветки: WDR (120 дБ); Система шумоподавления: 3D DNR; Аудио вход/выход: 1/1; Тревожные входы/выходы: 1/1; Поддержка карт памяти: MicroSD, до 128 Гб; Видеоаналитика: Детектор движения; Детектор саботажа; Пересечение линии; Пересечение области; Оставленный предмет; Пропавший предмет; Праздношатание; Контроль направления; Подсчет объектов; Вход в область; Выход из области; Появление в области; Исчезновение в области; Остановка в области; Классификация объектов; Контроль несанкционированного прохода; Трекинг объекта; Электропитание: PoE 802.3af / DC 12 В, до 9 Вт; Класс защиты: IP67 ; Диапазон рабочих температур: -55°С...50°С

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Фото RV-3NCT5065-I3 (2.7-13.5)

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>