

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RV-3NCZ80622 (6.4-138.5)  
(RV-3NCZ80622 (6.4-138.5))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 4

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RV-3NCZ80622 (6.4-138.5)

---

Фото RV-3NCZ80622 (6.4-138.5)

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Описание RV-3NCZ80622 (6.4-138.5)

Тип корпуса: Поворотная скоростная; Тип матрицы: 1/1.8" КМОП; Тип объектива: Трансфокатор; Фокусное расстояние: 6,4 -138,5мм ; ИК-подсветка: 100 м; Максимальное разрешение, частота кадров: 8Мп, 30к/с; 2, 60; Поддерживаемые видеокодеки: H.264; H.265; MJPEG; Смарт-битрейт: Да; Дополнительно: ROI; EIS; Компенсация засветки: BLC; D-WDR; WDR (120 дБ); Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR; CNR; Аудио вход/выход: 1/1; Тревожные входы/выходы: 4/2; Поддержка карт памяти: SD, до 512 Гб; Протоколы телеметрии: Pelco-P/D; DSCP; Функции PTZ: Предустановки - 256, Патрули - 8, Туры - 8, Панорамирование - Нет, Сканирование - Да, Автотрекинг - Нет; Видеоаналитика: Детектор движения; Изменение сцены; Пересечение области; Оставленные/Пропавшие предметы; Праздношатание; Контроль направления; Подсчет объектов; Контроль остановки; Электропитание: Hi-PoE / DC 12 В; AC 24 В, до 51 Вт; Класс защиты: IP66 ; Диапазон рабочих температур: -62°C...50°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Фото RV-3NCZ80622 (6.4-138.5)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 4 из 4