

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-1NSM24G-4C
(RVI-1NSM24G-4C)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-1NSM24G-4C

Характеристики товара

Фото RVI-1NSM24G-4C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-1NSM24G-4C

Общее количество портов: 28; Количество портов PoE: 24; Сетевой интерфейс PoE: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T; Количество Ethernet - портов (RJ-45): 4; Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45): 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T; Количество Ethernet - портов (SFP): 4; Сетевой интерфейс Ethernet (SFP): 1000BaseSX/LX; Тип Ethernet-портов: Комбинированные; Консольный порт: Да; Максимальная дальность передачи в режиме CCTV: 150 М; Стандарт PoE: 802.3af/802.3at; Максимальная мощность на порт: 30Вт; Бюджет PoE: 400 Вт; Тип управления: L2; Электропитание: AC 100-240 В до 25 Вт; Диапазон рабочих температур: -20°C...55°C; Габаритные размеры: 440(Д)х440(Ш)х45(В) мм

Описание товара RVi-1NSM24G-4C

- Бренд: RVI
- Общее количество портов: 28
- Количество портов PoE: 24
- Сетевой интерфейс PoE: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- Количество Ethernet - портов (RJ-45): 4
- Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45): 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- Количество Ethernet - портов (SFP): 4
- Сетевой интерфейс Ethernet (SFP): 1000BaseSX/LX
- Тип Ethernet-портов: Комбинированные
- Консольный порт: Да
- Максимальная дальность передачи в режиме CCTV: 150 М
- Стандарт PoE: 802.3af/802.3at
- Максимальная мощность на порт: 30Вт
- Бюджет PoE: 400 Вт
- Тип управления: L2
- Электропитание: AC 100-240 В до 25 Вт
- Диапазон рабочих температур: -20°C...55°C
- Габаритные размеры: 440(Д)х440(Ш)х45(В) мм

RVi-1NSM24G-4C - это коммутатор бренда RVI с 24 портами PoE и общим количеством портов 28. Он поддерживает стандарты PoE 802.3af/802.3at, а также имеет максимальную мощность на порт в 30Вт и бюджет PoE в 400 Вт. Коммутатор имеет комбинированные Ethernet-порты и консольный порт для управления. Максимальная дальность передачи в режиме CCTV составляет 150 метров. Диапазон рабочих температур составляет -20°C...55°C, а габаритные размеры 440(Д)х440(Ш)х45(В) мм.

Кроме того, наша компания предлагает профессиональный монтаж и проектирование, а также гарантирует выполнение поставки в нужный срок. Если в коммутаторе есть интеллектуальные функции, то одним из примеров использования может быть автоматическое определение и управление бюджетом PoE в зависимости от подключенных устройств, что помогает снизить энергопотребление и экономить деньги на электроэнергии.

— Общее количество портов: 28. Количество портов PoE: 24. Сетевой интерфейс PoE: 10Base-T/100Base-

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

TX/1000Base-T. Количество Ethernet

— портов (RJ-45): 4. Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45): 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T. Количество Ethernet

— портов (SFP): 4. Сетевой интерфейс Ethernet (SFP): 1000BaseSX/LX. Тип Ethernet-портов: Комбинированные.

Консольный порт: Да. Максимальная дальность передачи в режиме CCTV: 150 М. Стандарт PoE: 802.3af/802.3at.

Максимальная мощность на порт: 30Вт. Бюджет PoE: 400 Вт. Тип управления: L2. Электропитание: AC 100-240 В до 25

Вт. Диапазон рабочих температур: -20°C..55°C. Габаритные размеры: 440(Д)х440(Ш)х45(В) мм

Технические характеристики RVI RVi-1NSM24G-4C

- Сделано в России
Нет
- Сертификат 969
Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-1NSM24G-4C

Количество портов	32
Сертификат 969	Да
Сделано в России	Нет
Общий бюджет PoE, Вт	400
Наличие NPoE	Нет
Количество SFP портов	4
Количество PoE	24
В стойку	-
Уровень коммутации	L2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-1NSM24G-4C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>