

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на RVI RVI-1NSP-1E (RVI-1NSP-1E)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-1NSP-1E

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-1NSP-1E

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 7

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

### Описание RVI RVi-1NSP-1E

Устройство грозозащиты линии Ethernet; Количество портов 1; Время срабатывания, нс:  $\leq 1$ ; Номинальный ток разряда (кА, 8/20 мкс): 5; Максимальный ток разряда (кА, 8/20 мкс): 10; Скорость передачи данных (Мбит/с, макс.): 100; Вносимые потери, дБ:  $\leq 0.5$ ; Возвратные потери, дБ:  $\leq 0.2$ ; Подключение: RJ45x 2; Диапазон рабочих температур:  $-20 \dots 55^{\circ}\text{C}$ ; Относительная влажность: 0...95%; Габаритные размеры: 84x25x25 мм; Вес: 77 г.

#### RVi-1NSP-1E от RVI: устройство грозозащиты линии Ethernet

RVi-1NSP-1E - это устройство грозозащиты линии Ethernet от бренда RVI. Оно предназначено для защиты сетевого оборудования от различных видов электрических разрядов и имеет 1 порт для подключения. Время срабатывания не превышает 1 нс, а номинальный ток разряда составляет 5 кА при продолжительности разряда 8/20 мкс. Максимальный ток разряда - 10 кА при той же продолжительности разряда.

RVi-1NSP-1E имеет скорость передачи данных до 100 Мбит/с и вносимые потери не более 0,5 дБ. Возвратные потери составляют не более 0,2 дБ. Устройство имеет 2 разъема RJ45 для подключения и габаритные размеры 84x25x25 мм. Оно весит 77 г и может работать при температуре от  $-20$  до  $55^{\circ}\text{C}$ .

#### Интеллектуальные функции

RVi-1NSP-1E не имеет интеллектуальных функций, поскольку его основное назначение - это защита оборудования от электрических разрядов.

#### Опыт использования

RVi-1NSP-1E успешно применяется в различных сетевых инфраструктурах для защиты оборудования от электрических разрядов. Устройство позволяет уменьшить риск повреждения сетевого оборудования и снизить затраты на его замену и ремонт.

#### Поставка, монтаж и проектирование

Наша компания может выполнить поставку устройства RVi-1NSP-1E в нужный срок, профессиональный монтаж и качественный сметный расчет, проектирование сетевых инфраструктур. Наши специалисты помогут вам выбрать оптимальное место для установки устройства грозозащиты, настроят его и обеспечат максимальную эффективность его работы.

— Устройство грозозащиты линии Ethernet. Количество портов 1. Время срабатывания, нс:  $\leq 1$ . Номинальный ток разряда (кА, 8/20 мкс): 5. Максимальный ток разряда (кА, 8/20 мкс): 10. Скорость передачи данных (Мбит/с, макс.): 100. Вносимые потери, дБ:  $\leq 0.5$ . Возвратные потери, дБ:  $\leq 0.2$ . Подключение: RJ45x 2. Диапазон рабочих температур:  $-20 \dots 55^{\circ}\text{C}$ . Относительная влажность: 0..95%. Габаритные размеры: 84x25x25 мм. Вес: 77 г.

### Технические характеристики RVI RVi-1NSP-1E

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

- Сертификат 969  
Нет

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-1NSP-1E

---

Сертификат 969	Нет
----------------	-----

---

Сделано в России	Да
------------------	----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 5 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Фото RVI RVI-1NSP-1E

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 7 из 7