

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-2ВНМ-3
(RVI-2ВНМ-3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2ВНМ-3

Характеристики товара

Фото RVI-2ВНМ-3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVi-2BHM-3

Кронштейн для подвешного монтажа

Кронштейн для подвешного монтажа RVi-2BHM-3

Производитель: RVI

Артикул: RVi-2BHM-3

Тип кронштейна: для подвешного монтажа

Характеристики:

- Материал: сталь
- Покрытие: порошковое
- Габаритные размеры: 150 x 150 мм
- Комплектация: кронштейн, крепежные элементы

Кронштейн RVi-2BHM-3 предназначен для подвешного монтажа камер видеонаблюдения и другого оборудования. Кронштейн изготовлен из стали и покрыт порошковой краской, что обеспечивает защиту от коррозии и ультрафиолетовых лучей. Габаритные размеры кронштейна составляют 150 x 150 мм.

Кронштейн RVi-2BHM-3 обеспечивает удобство и надежность подвешного монтажа камер видеонаблюдения и другого оборудования.

Технические характеристики:

- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Рабочая температура: от -40 до +60 °C

Кронштейн RVi-2BHM-3 имеет максимальную нагрузку в 10 кг, что позволяет использовать его для подвешного монтажа различного оборудования.

Интеллектуальные функции:

- Определение зоны движения, позволяющее определить зону движения и передавать эту информацию оператору

Пример использования интеллектуальной функции: при установке камеры видеонаблюдения на территории с высоким риском краж, кронштейн RVi-2BHM-3 позволяет определить зону движения и передавать эту информацию оператору, что обеспечивает более эффективное видеонаблюдение и защиту имущества.

Наша компания готова выполнить поставку кронштейна RVi-2BHM-3 в срок, а также предоставить услуги профессионального монтажа и проектирования с соблюдением всех необходимых норм и правил безопасности.

Кронштейн для подвешного монтажа

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 4 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-2ВНМ-3

Тип	Кронштейн
-----	-----------

Сделано в России	Да
------------------	----

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-2ВНМ-3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>