

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-2M32F-2P Мониторы и панели
(RVI-2M32F-2P)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2M32F-2P

Характеристики товара

Фото RVI-2M32F-2P

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-2M32F-2P Мониторы и панели

Монитор видеонаблюдения; Диагональ: 32"; Разрешение: 1920×1080; Соотношение сторон: 16:9; Время отклика: 5 мс; Яркость: 300 кд/м²; Контраст: 1000:1; Видеовходы: 1xBNC, 1xVGA, 1x HDMI; Дополнительно: Динамики 2x10 Вт; Аудио вх/вых: 1 3.5мм Jack; Исполнение: Настольное, Vesa 100x100; Питание: 100-240В AC до 50 Вт; Корпус: пластиковый; Габаритные размеры:190(Д)×731,2(Ш)×489,7(В) мм; Вес: 4,24 кг

Монитор видеонаблюдения RVi-2M32F-2P

RVi-2M32F-2P - это монитор видеонаблюдения бренда RVI, который предназначен для использования в системах видеонаблюдения. Он имеет диагональ 32 дюйма и разрешение 1920×1080, что обеспечивает четкое и качественное изображение. Соотношение сторон монитора - 16:9, время отклика - 5 мс, яркость - 300 кд/м², контрастность - 1000:1.

Монитор оборудован видеовходами: 1xBNC, 1xVGA, 1x HDMI, что позволяет подключать к нему различное оборудование для просмотра изображения. Кроме того, монитор оснащен двумя динамиками по 10 Вт и аудио входом/выходом 1 3.5мм Jack.

Корпус монитора выполнен из пластика, имеет габаритные размеры 190(Д)×731,2(Ш)×489,7(В) мм и весит 4,24 кг. Монитор можно установить на стол или на стену, используя Vesa 100x100 крепление.

RVi-2M32F-2P имеет питание 100-240В AC до 50 Вт и предназначен для использования в различных условиях.

Кейсы использования

- Монитор RVi-2M32F-2P может использоваться в системах видеонаблюдения для контроля и обеспечения безопасности в офисах, магазинах, складах и других помещениях.
- Монитор может использоваться в производственных условиях для контроля и наблюдения за рабочим процессом.
- Монитор RVi-2M32F-2P может использоваться в системах контроля доступа и видеointеркома для визуального контроля.

Интеллектуальные функции

RVi-2M32F-2P обладает функцией автоматической настройки яркости и контрастности, а также автоматической оптимизации цветовой гаммы, что позволяет получить максимально качественное изображение без необходимости ручной настройки параметров.

Технические характеристики:

- Диагональ: 32";
- Разрешение: 1920×1080;
- Соотношение сторон: 16:9;
- Время отклика: 5 мс;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

- Яркость: 300 кд/м2;
- Контраст: 1000:1;
- Видеовходы: 1xBNC, 1xVGA, 1x HDMI;
- Дополнительно: Динамики 2x10 Вт, аудио вх/вых: 1 3.5мм Jack;
- Исполнение: Настольное, Vesa 100x100;
- Питание: 100-240В AC до 50 Вт;
- Корпус: пластиковый;
- Габаритные размеры: 190(Д)х731,2(Ш)х489,7(В) мм;
- Вес: 4,24 кг.

Мы готовы предложить вашей компании качественный монитор RVi-2M32F-2P с возможностью выполнения поставки в нужный срок, профессионального монтажа и проектирования систем видеонаблюдения.

Мы также можем обеспечить вас всем необходимым оборудованием и материалами для установки монитора и его подключения к системе видеонаблюдения. Наша команда экспертов готова предложить вам профессиональное техническое обслуживание и консультации по использованию монитора RVi-2M32F-2P.

Если вы заинтересованы в приобретении монитора RVi-2M32F-2P, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и уточнения деталей заказа.

— Монитор видеонаблюдения. Диагональ: 32". Разрешение: 1920x1080. Соотношение сторон: 16:9. Время отклика: 5 мс. Яркость: 300 кд/м2. Контраст: 1000:1. Видеовходы: 1xBNC, 1xVGA, 1x HDMI. Дополнительно: Динамики 2x10 Вт. Аудио вх/вых: 1 3.5мм Jack. Исполнение: Настольное, Vesa 100x100. Питание: 100-240В AC до 50 Вт. Корпус: пластиковый. Габаритные размеры: 190(Д)х731,2(Ш)х489,7(В) мм. Вес: 4,24 кг

Технические характеристики RVI RVi-2M32F-2P

- Диагональ экрана
?

При выборе размера монитора видеонаблюдения необходимо учитывать количество видеокамер, изображения от которых могут одновременно выводиться на экран.

Так, например, для системы видеонаблюдения из 16 камер диагональ монитора должна быть не менее 21 дюйма.

32

- Разрешение экрана монитора
?

Определяет количество формирующих изображение элементов на единицу площади или длины. Обычно разрешение экрана монитора характеризуют двумя значениями, его размерами в пикселях в горизонтальном и вертикальном направлениях. Очевидно, что чем выше разрешение монитора, тем больше детализация

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

выдаваемого изображения.

На данный момент современные мониторы видеонаблюдения обеспечивают разрешение HD: это соответствует 1600 пикселям по горизонтали и 1200 пикселям по вертикали.

Full HD (1920 x 1080)

- VGA вход
?

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Да

- HDMI вход
?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- BNC вход
?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем.

Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства.

Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой.

Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Да

- Сертификат 969
Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-2M32F-2P Мониторы и панели

Диагональ экрана	32
Разрешение экрана монитора	Full HD (1920 x 1080)
VGA вход	Да
HDMI вход	Да
BNC вход	Да
Сертификат 969	Да
Соотношение сторон	16:9
Корпус	Пластик
Сделано в России	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-2M32F-2P Мониторы и панели



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>