

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RVI RVI-2M32U-1P Мониторы и панели  
(RVI-2M32U-1P)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-2M32U-1P

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-2M32U-1P

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

### Описание RVI RVI-2M32U-1P Мониторы и панели

Монитор видеонаблюдения; Разрешение: UltraHD 4K; Матрица: TN, отклик 5 мс; Яркость: 300 кд/м<sup>2</sup>; Видеовход: DisplayPort×1, HDMI×1 Аудиовыход: 1×3.5 мм jack; Картинка вне картинки (PoP), Картинка в картинке (PiP); Размер VESA: 100×100; Материал корпуса: Пластик Монитор видеонаблюдения RVI-2M32U-1P от RVI

- Разрешение: UltraHD 4K
- Матрица: TN, отклик 5 мс
- Яркость: 300 кд/м<sup>2</sup>
- Видеовход: DisplayPort×1, HDMI×1
- Аудиовыход: 1×3.5 мм jack
- Картинка вне картинки (PoP), Картинка в картинке (PiP)
- Размер VESA: 100×100
- Материал корпуса: Пластик
- Интеллектуальные функции: отсутствуют

Монитор видеонаблюдения RVI-2M32U-1P от RVI имеет высокое разрешение UltraHD 4K и яркость 300 кд/м<sup>2</sup>, обеспечивая четкое и яркое изображение. Он оснащен матрицей TN с откликом 5 мс, что делает его идеальным для использования в системах видеонаблюдения.

Монитор имеет два видеовхода: DisplayPort и HDMI, а также один аудиовыход 3.5 мм jack. Также есть функции картинки вне картинки (PoP) и картинки в картинке (PiP), которые могут быть полезными при одновременном просмотре нескольких видеопотоков.

Размер VESA монитора составляет 100×100, что позволяет легко установить его на стену или на кронштейн. Корпус монитора выполнен из пластика, что делает его легким и прочным.

В данном мониторе отсутствуют интеллектуальные функции. Однако, наша компания готова выполнить поставку монитора RVI-2M32U-1P в нужный вам срок, а также профессионально установить и спроектировать систему видеонаблюдения с использованием этого монитора.

— Монитор видеонаблюдения. Разрешение: UltraHD 4K. Матрица: TN, отклик 5 мс. Яркость: 300 кд/м<sup>2</sup>. Видеовход: DisplayPort×1, HDMI×1 Аудиовыход: 1×3.5 мм jack. Картинка вне картинки (PoP), Картинка в картинке (PiP). Размер VESA: 100×100. Материал корпуса: Пластик

### Технические характеристики RVI RVI-2M32U-1P

- Диагональ экрана  
?

При выборе размера монитора видеонаблюдения необходимо учитывать количество видеокамер, изображения от которых могут одновременно выводиться на экран.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Так, например, для системы видеонаблюдения из 16 камер диагональ монитора должна быть не менее 21 дюйма.

32

- Разрешение экрана монитора  
?

Определяет количество формирующих изображение элементов на единицу площади или длины. Обычно разрешение экрана монитора характеризуют двумя значениями, его размерами в пикселях в горизонтальном и вертикальном направлениях. Очевидно, что чем выше разрешение монитора, тем больше детализация выдаваемого изображения.

На данный момент современные мониторы видеонаблюдения обеспечивают разрешение HD: это соответствует 1600 пикселям по горизонтали и 1200 пикселям по вертикали.

Ultra HD:4K (3840 × 2160)

- VGA вход  
?

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Нет

- HDMI вход  
?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- BNC вход  
?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем. Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства.

Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой.

Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Нет

- Сертификат 969

Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-2M32U-1P Мониторы и панели

Диагональ экрана	32
Разрешение экрана монитора	Ultra HD:4K (3840 × 2160)
VGA вход	Нет
HDMI вход	Да
BNC вход	Нет
Сертификат 969	Да
Соотношение сторон	16:9
Корпус	Пластик
Сделано в России	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Фото RVI RVI-2M32U-1P Мониторы и панели**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>