

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVi-2NCT2089 (6.8-122)
(RVI-2NCT2089 (6.8-122))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 4

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NCT2089 (6.8-122)

Фото RVI-2NCT2089 (6.8-122)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVi-2NCT2089 (6.8-122)

Тип корпуса: Цилиндрическая; Тип матрицы: 1/2" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Моторизованный; Фокусное расстояние: 6,8 -122,4мм ; Максимальное разрешение, частота кадров: 2Мп, 60к/с; Система шумоподавления: 3D DNR; Дистанция освещения ИК: до 70 м, в зависимости от места установки; Базовые события: Детектор движения; Детектор закрытия; Тревожный вход; Тревожный выход; Аудиодетекция; Аудиовход: 1; Аудиовыход: 1; Тревожный вход: 1; Тревожный выход: 1; Максимальная потребляемая мощность: До 12Вт; Тип электропитания: DC 12 В; Электропитание по PoE: PoE (802.3af); Класс защиты: IP67; Противоударность: IK10; Диапазон рабочих температур: -60°С...50°С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVi-2NCT2089 (6.8-122)

The image shows the logo for RVi, consisting of the letters 'R', 'V', and 'i' in a bold, blue, sans-serif font. The 'R' and 'V' are uppercase, and the 'i' is lowercase. The letters are slightly slanted to the right.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 4 из 4