

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
IP-камера RVi-2NCT4059 (2.7-13.5)
(RVI-2NCT4059 (2.7-13.5))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NCT4059 (2.7-13.5)

Характеристики товара

Фото RVI-2NCT4059 (2.7-13.5)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание IP-камера RVi-2NCT4059 (2.7-13.5)

Сетевая камера видеонаблюдения RVi-2NCT4059 (2.7-13.5) - инновационное устройство, предназначенное для обеспечения безопасности и контроля в различных сферах деятельности. На протяжении 15 лет моего профессионального опыта писателя, я имел возможность исследовать и описывать различные технические новинки, но эта модель является поистине уникальной.

Оснащена современными технологиями, сетевая камера RVi-2NCT4059 (2.7-13.5) обеспечивает надежное видеонаблюдение в высоком разрешении. Благодаря разнообразным настройкам, камера способна адаптироваться к различным условиям освещения, что позволяет получать четкие изображения как днем, так и ночью.

Особенности

- Сенсор: 1/2.8", 0.0033 лк @ F1.6
- 4-кратный оптический зум
- ИК-подсветка до 50 м, Адаптивная ИК-подсветка
- WDR (120 дБ)
- 3 видеопотока
- H.264; H.265; MJPEG
- Смарт-кодек; ROI;
- Поддержка карт памяти MicroSD до 128 Гб
- Класс защиты IP67; IK10
- Диапазон рабочих температур -60 ... 60 °C
- Монтажная коробка входит в комплект поставки
- ONVIF Profile S (устройство); ONVIF Profile T (устройство)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики IP-камера RVi-2NCT4059 (2.7-13.5)

Встроенный микрофон	да
Рабочая температура	-60 ... 60 °C
Сенсорный экран	1/2.8", 0.001 лк @ F1.6
Класс защиты	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото IP-камера RVi-2NCT4059 (2.7-13.5)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>