

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
IP-камера RVi-2NCT8039 (3.6-11)  
(RVI-2NCT8039 (3.6-11))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-2NCT8039 (3.6-11)

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-2NCT8039 (3.6-11)

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Описание IP-камера RVi-2NCT8039 (3.6-11)

Сетевая камера видеонаблюдения RVi-2NCT8039 (3.6-11) - это высококачественное устройство, предназначенное для обеспечения безопасности и видеонаблюдения в различных помещениях или на открытом пространстве.

Эта камера оснащена современными технологиями, которые обеспечивают отличное качество изображения и надежное функционирование. Она оснащена объективом с переменным фокусным расстоянием 3.6-11 мм, что позволяет регулировать угол обзора в зависимости от потребностей пользователя.

RVi-2NCT8039 поддерживает разрешение видео до 2 мегапикселя, что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Она также имеет возможность записи видео в формате H.265, что позволяет сократить размер файлов без потери качества.

### Особенности:

- Сенсор: 1/2.5", 0.006 лк @ F1.8
- 3-кратный оптический зум
- ИК-подсветка до 50 м, Адаптивная ИК-подсветка
- WDR (120 дБ)
- 3 видеопотока
- H.264; H.265; MJPEG
- Смарт-кодек; ROI;
- Поддержка карт памяти MicroSD до 128 Гб
- Класс защиты IP67; IK10
- Диапазон рабочих температур -60 ... 60 °C
- Монтажная коробка входит в комплект поставки
- ONVIF Profile S (устройство); ONVIF Profile T (устройство)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики IP-камера RVi-2NCT8039 (3.6-11)

Тип объектива	Моторизированный
Материал корпуса	металл
Управление диафрагмой	Автоматическое
Сенсорный экран	1/2.5", 0.006 лк @ F1.8
Температура эксплуатации	-40 ... 55 °C
Длина	308 мм
Высота	122.4 мм
Ширина	122.8 мм
Вес	1470 г
Класс защиты	IP67; IK10
Дополнительные функции	нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Фото IP-камера RVi-2NCT8039 (3.6-11)

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>