

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
IP-камера RVi-2NCT8069 (4.1-16.4)
(RVI-2NCT8069 (4.1-16.4))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NCT8069 (4.1-16.4)

Характеристики товара

Фото RVI-2NCT8069 (4.1-16.4)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание IP-камера RVi-2NCT8069 (4.1-16.4)

Сетевая камера видеонаблюдения RVi-2NCT8069 (4.1-16.4) - это высококачественное устройство, предназначенное для обеспечения безопасности и наблюдения на различных объектах и открытых пространствах.

Камера поддерживает удаленный доступ через сеть Интернет, что позволяет пользователям просматривать изображение и управлять камерой из любого места с помощью компьютера, смартфона или планшета.

RVi-2NCT8069 (4.1-16.4) оснащена инфракрасной подсветкой, которая позволяет получать изображение даже при низком уровне освещенности. Она также имеет возможность работы в условиях неблагоприятной погоды, так как обладает защитой от влаги и пыли по стандарту IP66.

Особенности:

- Сенсор: 1/1.8" Sony, 0.003 лк @ F1.5
- 4-кратный оптический зум
- ИК-подсветка до 40 м, Адаптивная ИК-подсветка
- WDR (120 дБ)
- Анти-туман
- Детектор закрытия; Пересечение линии; Пересечение области
- 4 видеопотока
- H.264; H.265; MJPEG
- Смарт-кодек, ROI
- Поддержка карт памяти MicroSD до 512 Гб
- Класс защиты IP66, IP67, IK10
- Диапазон рабочих температур -60 ... 50 °C
- ONVIF Profile S/G

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики IP-камера RVi-2NCT8069 (4.1-16.4)

Тип корпуса	Корпусная
Антивандальная	Нет
Аудио	1/1, встроенный микрофон
Сетевой интерфейс	10/100Base-T Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPPoE, Multicast
Диапазон рабочих температур	-60 ... 50 °C
Сертификат 969	Нет
Сделано в России	Да
Габаритные размеры	142×78×65 мм
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera), Сетевой клиент RVi-NVMS для Windows XP/7/8, MAC Операционная система; RVi Оператор для Windows 7/8., Мобильные устройства: OS Android, iOS
Композитный видеовыход(BNC)	Да
Интеграция	Onvif, CGI
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото IP-камера RVi-2NCT8069 (4.1-16.4)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>