

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
IP-камера RVi-2NCT8069 (6.8-122)
(RVI-2NCT8069 (6.8-122))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NCT8069 (6.8-122)

Характеристики товара

Фото RVI-2NCT8069 (6.8-122)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание IP-камера RVi-2NCT8069 (6.8-122)

RVi-2NCT8069 (6.8-122) - это IP-камера, для обеспечения безопасности и видеонаблюдения в различных помещениях или на открытом пространстве.

Сетевая камера оснащена инфракрасной подсветкой для получения изображения даже в условиях низкой освещенности. Она также устойчива к атмосферным воздействиям, влаго- и пылезащищена в соответствии со стандартом IP66.

Сетевая камера видеонаблюдения RVi-2NCT8039 (3.6-11) - это высококачественное устройство, предназначенное для обеспечения безопасности и наблюдения за различными помещениями и открытыми пространствами.

RVi-2NCT8069 (6.8-122) поддерживает разрешение видео до 2 мегапикселей, обеспечивая четкое, детальное изображение. Она также поддерживает запись видео в формате H.265, что позволяет уменьшить размер файла без ухудшения качества изображения.

Особенности:

- Сенсор: 1/1.8" Sony, 0.0035 лк @ F1.6
- 18-кратный оптический зум
- ИК-подсветка до 100 м, Адаптивная ИК-подсветка
- WDR (120 дБ)
- Анти-туман
- Детектор закрытия; Пересечение линии; Пересечение области
- 4 видеопотока
- H.264; H.265; MJPEG
- Смарт-кодек, ROI
- Поддержка карт памяти MicroSD до 512 Гб
- Класс защиты IP66, IP67, IK10
- Диапазон рабочих температур -60 ... 50 °C
- ONVIF Profile S/G

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики IP-камера RVi-2NCT8069 (6.8-122)

Тип корпуса	Корпусная
Антивандалная	Нет
Аудио	1/1, встроенный микрофон
Сетевой интерфейс	10/100Base-T Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PPPoE, Multicast
Диапазон рабочих температур	-60 ... 50 °C
Сертификат 969	Нет
Сделано в России	Да
Габаритные размеры	142×78×65 мм
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera), Сетевой клиент RVi-NVMS для Windows XP/7/8, MAC Операционная система; RVi Оператор для Windows 7/8., Мобильные устройства: OS Android, iOS
Композитный видеовыход(BNC)	Да
Интеграция	Onvif, CGI
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр
Класс защиты	IP66, IP67, IK10

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото IP-камера RVi-2NCT8069 (6.8-122)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>