

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-2NSM16G-2C
(RVI-2NSM16G-2C)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NSM16G-2C

Характеристики товара

Фото RVI-2NSM16G-2C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-2NSM16G-2C

Общее количество портов: 18; Количество портов PoE: 16; Сетевой интерфейс PoE: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T;
Количество Ethernet - портов (RJ-45): 2; Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45): 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T;
Общее количество портов: 18; Количество портов PoE: 16; Сетевой интерфейс PoE: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T;
Количество Ethernet - портов (RJ-45): 2; Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45): 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T;
Количество Ethernet - портов (SFP): 2; Сетевой интерфейс Ethernet (SFP): 100BaseSX/LX; 1000BaseSX/LX; Тип Ethernet-портов: Комбинированные; Консольный порт: RJ45; Максимальная дальность передачи по витой паре: 100 М;
Стандарт PoE: 802.3af; 802.3at; Максимальная мощность на порт: 30 Вт; Бюджет PoE: 235 Вт; Тип управления: L2;
Удаленный мониторинг: SNMP (v1/v2c/v3); RMON; Электропитание: AC 100-240 В до 250 Вт ; Диапазон рабочих температур: -20°C...55°C; Габаритные размеры: 440(Д)х440(Ш)х44(В) мм; Высота (U): 1 U

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-2NSM16G-2C

Количество портов	18
Общий бюджет PoE, Вт	235
Наличие HPoE	Нет
Количество SFP портов	2
Количество PoE	16
В стойку	Нет
Уровень коммутации	L2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-2NSM16G-2C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>