

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
RVI RVI-2NSM24G-4S REV.2  
(RVI-2NSM24G-4S rev.2)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-2NSM24G-4S rev.2

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-2NSM24G-4S rev.2

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Описание RVI RVI-2NSM24G-4S REV.2

Общее количество портов: 28; Количество портов PoE: 24; Сетевой интерфейс PoE: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T; Количество Ethernet - портов (SFP): 4; Сетевой интерфейс Ethernet (SFP): 100BaseSX/LX; 1000BaseSX/LX; Тип Ethernet-портов: Независимые; Общее количество портов: 28; Количество портов PoE: 24; Сетевой интерфейс PoE: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T; Количество Ethernet - портов (SFP): 4; Сетевой интерфейс Ethernet (SFP): 100BaseSX/LX; 1000BaseSX/LX; Тип Ethernet-портов: Независимые; Консольный порт: RJ45; Максимальная дальность передачи по витой паре: 100 М; Стандарт PoE: 802.3af; 802.3at; Максимальная мощность на порт: 30 Вт; Бюджет PoE: 380 Вт; Тип управления: L2+; Удаленный мониторинг: SNMP (v1/v2c/v3); RMON; Электропитание: AC 100-240 В до 400 Вт ; Диапазон рабочих температур: -20°C...55°C; Габаритные размеры: 440(Д)х440(Ш)х44,5(В) мм; Высота (U): 1 U

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-2NSM24G-4S REV.2

Количество портов	28
Общий бюджет PoE, Вт	570
Наличие HPoE	Нет
Количество SFP портов	4
Количество PoE	24
В стойку	Нет
Уровень коммутации	L3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Фото RVI RVI-2NSM24G-4S REV.2



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>