

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-2NSXM16G-2S
(RVI-2NSXM16G-2S)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-2NSXM16G-2S

Характеристики товара

Фото RVI-2NSXM16G-2S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-2NSXM16G-2S

Общее количество портов: 18; Количество портов PoE: 16; Сетевой интерфейс PoE: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T; Количество Ethernet - портов (SFP): 2; Сетевой интерфейс Ethernet (SFP): 100BaseSX/LX; 1000BaseSX/LX; Тип Ethernet-портов: Независимые; Максимальная дальность передачи в режиме CCTV: 100 М; Стандарт PoE: 802.3af/802.3at; Максимальная мощность на порт: 30 Вт; Бюджет PoE: 250 Вт; Тип управления: Smart (Web); L2; Электропитание: AC 100-240 В до 18,24 Вт; Габаритные размеры: 442(Д)х442(Ш)х44(В) мм; Высота (U): 1 U

RVi-2NSXM16G-2S

RVi-2NSXM16G-2S - это коммутатор сети производства RVI, который подходит для использования в средних и крупных организациях для организации сетевой инфраструктуры.

- Общее количество портов: 18
- Количество портов PoE: 16
- Сетевой интерфейс PoE: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- Количество Ethernet-портов (SFP): 2
- Сетевой интерфейс Ethernet (SFP): 100BaseSX/LX, 1000BaseSX/LX
- Тип Ethernet-портов: Независимые
- Максимальная дальность передачи в режиме CCTV: 100 М
- Стандарт PoE: 802.3af/802.3at
- Максимальная мощность на порт: 30 Вт
- Бюджет PoE: 250 Вт
- Тип управления: Smart (Web); L2
- Электропитание: AC 100-240 В до 18,24 Вт
- Габаритные размеры: 442(Д)х442(Ш)х44(В) мм
- Высота (U): 1 U

Коммутатор RVi-2NSXM16G-2S обладает интеллектуальными функциями, которые обеспечивают более эффективное управление сетью и повышение безопасности. Например, данный коммутатор поддерживает функцию Quality of Service (QoS), которая позволяет приоритизировать трафик и обеспечивать высокое качество передачи данных для критически важных приложений. Кроме того, коммутатор поддерживает протоколы Link Aggregation Control Protocol (LACP) и Spanning Tree Protocol (STP), что обеспечивает более стабильную работу сети и защиту от петель.

Мы предлагаем быструю поставку коммутатора RVi-2NSXM16G-2S в нужный срок, профессиональный монтаж и качественную исполнительную документацию. Наши специалисты имеют большой опыт в области сетевых технологий и готовы предложить оптимальное решение для вашей компании.

— Общее количество портов: 18. Количество портов PoE: 16. Сетевой интерфейс PoE: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T. Количество Ethernet

— портов (SFP): 2. Сетевой интерфейс Ethernet (SFP): 100BaseSX/LX. 1000BaseSX/LX. Тип Ethernet-портов: Независимые. Максимальная дальность передачи в режиме CCTV: 100 М. Стандарт PoE: 802.3af/802.3at.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Максимальная мощность на порт: 30 Вт. Бюджет PoE: 250 Вт. Тип управления: Smart (Web). L2. Электропитание: AC 100-240 В до 18,24 Вт. Габаритные размеры: 442(Д)х442(Ш)х44(В) мм. Высота (U): 1 U

Технические характеристики RVI RVi-2NSXM16G-2S

- Сертификат 969
Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-2NSXM16G-2S

Количество портов	18
Сертификат 969	Нет
Общий бюджет PoE, Вт	250
Наличие NPoE	Нет
Количество SFP портов	2
Количество PoE	16
В стойку	
Уровень коммутации	L2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-2NSXM16G-2S



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>