

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Камера RVI RVI-4CFT-AS221-M.02z5-P01
(RVI-4CFT-AS221-M.02z5-P01)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-4CFT-AS221-M.02z5-P01

Характеристики товара

Фото RVI-4CFT-AS221-M.02z5-P01

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание Камера RVI RVI-4CFT-AS221-M.02z5-P01

- Взрывозащищенная IP-видеокамера. маркировка взрывозащиты
- 1ExdIICT6. материал корпуса
- алюминиевый сплав (АД31Т5). сенсор 1/2.8" КМОП. разрешение 2 МП @ 50 к/с. 0.006 лк @ F1.4, цвет. объектив: f = 2.7-13.5 мм, моторизованный, автофокус, 106°
- 31° (по горизонтали), 58°
- 17° (по вертикали). сжатие видео: H.264. H.265. H.264+. H.265+, 3 видеопотока с независимыми настройками. HLC. BLC. WDR 2x (120 дБ), 3D DNR, ROI. функция «антитуман» (Defog). поддержка ONVIF, PSIA, CGI. видеоаналитика: детектор движения, детектор лиц, пересечение линии, пересечение области, изменение сцены. поддержка карт памяти
- microSD (до 128 ГБ). питание: PoE IEEE 802.3at (доступны модификации с питанием DC 12 В, AC/DC 24-36 В, AC 220 В). потребляемая мощность
- до 30 Вт. класс защиты
- IP68. диапазон рабочих температур
- от -70°C до +50°C. габаритные размеры
- 595x235x130 мм. масса
- 5.6 кг.
- В комплекте: взрывозащищенная видеокамера, кронштейн (для крепления на стену), солнцезащитный козырек, кабельные вводы, кабель для подключения, взрывозащищенная коммутационная коробка.
- Изделие поставляется в сборе, готово для монтажа.

Технические характеристики RVI RVi-4CFT-AS221-M.02z5-P01

- Сделано в России
Да
- Спецприменение
Взрывозащищенная
- Тип сигнала
IP-камера
- Разрешение
2 Мрх
- Форм фактор
Цилиндрическая
- Встроенная аналитика
Да
- Звук
Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики Камера RVI RVI-4CFT-AS221-M.02z5-P01

Сделано в России	Да
Разрешение	2 Мрх
Спецприменение	Взрывозащищенная
Тип сигнала	IP-камера
Форм фактор	Цилиндрическая
Встроенная аналитика	Да
Звук	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото Камера RVI RVI-4CFT-AS221-M.02z5-P01



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>