

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Камера RVI RVI-4CFT-AS51-M.03f4.0-P01
(RVI-4CFT-AS51-M.03f4.0-P01)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-4CFT-AS51-M.03f4.0-P01

Характеристики товара

Фото RVI-4CFT-AS51-M.03f4.0-P01

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание Камера RVI RVI-4CFT-AS51-M.03f4.0-P01

- Взрывозащищенная IP-видеокамера, компактное исполнение. маркировка взрывозащиты — 1ExdIICT6. материал корпуса
- алюминиевый сплав (АД31Т5). сенсор 1/3" КМОП. разрешение 3 МП @ 20 к/с (2 МП @ 25 к/с). 0.1 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.). объектив: f = 4 мм, обзор 68°x50°. ИК-подсветка до 20 м, Smart-IR. сжатие видео: H.264. H.264+, 2 видеопотока с независимыми настройками. HLC, BLC, D-WDR, 3D DNR. поддержка ONVIF, PSIA, CGI. видеодетектор движения. питание: PoE IEEE 802.3af (доступна модификация с питанием DC 12 В). потребляемая мощность
- до 7.5 Вт. класс защиты
- IP68. диапазон рабочих температур
- от -40°C до +50°C. габаритные размеры
- 206x138x121 мм. масса
- 0.7 кг.
- В комплекте: взрывозащищенная видеокамера, кронштейн (для крепления на стену), солнцезащитный козырек, кабельные вводы, кабель для подключения, взрывозащищенная коммутационная коробка.
- Изделие поставляется в сборе, готово для монтажа.

Технические характеристики RVI RVi-4CFT-AS51-M.03f4.0-P01

- Сделано в России
Да
- Спецприменение
Взрывозащищенная
- Тип сигнала
IP-камера
- Разрешение
3 Мрх
- Форм фактор
Цилиндрическая
- Встроенная аналитика
Да
- Звук
Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики Камера RVI RVI-4CFT-AS51-M.03f4.0-P01

Сделано в России	Да
Разрешение	3 Мрх
Спецприменение	Взрывозащищенная
Тип сигнала	IP-камера
Форм фактор	Цилиндрическая
Встроенная аналитика	Да
Звук	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото Камера RVI RVI-4CFT-AS51-M.03f4.0-P01



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>