

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Камера RVI RVI-4CFT-HS100-M.04f3.6-P01
(RVI-4CFT-HS100-M.04f3.6-P01)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-4CFT-HS100-M.04f3.6-P01

Характеристики товара

Фото RVI-4CFT-HS100-M.04f3.6-P01

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание Камера RVI RVI-4CFT-HS100-M.04f3.6-P01

- Взрывозащищенная IP-видеокамера. маркировка взрывозащиты
- PB ExdI / 1ExdIICT6. материал корпуса
- нержавеющая сталь (12X18H10T). сенсор 1/3" КМОП. разрешение 4 МП @ 25 к/с. 0.08 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.). объектив: $f = 3.6$ мм, обзор 87°x48°. ИК-подсветка до 20 м, Smart-IR. сжатие видео: H.264. H.265. H.264+. H.265+, 3 видеопотока с независимыми настройками. HLC. BLC. WDR 2x (120 дБ), 3D DNR, ROI. поддержка ONVIF, PSIA, CGI. видеоаналитика: детектор движения, детектор лиц, пересечение линии, пересечение области, изменение сцены. поддержка карт памяти
- microSD (до 128 ГБ). питание: PoE IEEE 802.3at (доступны модификации с питанием DC 12 В, AC/DC 24-36 В). класс защиты
- IP68. диапазон рабочих температур
- от -40°C до +50°C. габаритные размеры
- 304x251x131 мм. масса
- 6.9 кг.
- В комплекте: взрывозащищенная видеокамера, кронштейн (для крепления на стену), солнцезащитный козырек, кабельные вводы, кабель для подключения, взрывозащищенная коммутационная коробка.
- Изделие поставляется в сборе, готово для монтажа.

Технические характеристики RVI RVi-4CFT-HS100-M.04f3.6-P01

- Сделано в России
Да
- Спецприменение
Взрывозащищенная
- Тип сигнала
IP-камера
- Разрешение
4 Мрх
- Форм фактор
Цилиндрическая
- Встроенная аналитика
Да
- Звук
Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики Камера RVI RVI-4CFT-HS100-M.04f3.6-P01

Сделано в России	Да
Разрешение	4 Мрх
Спецприменение	Взрывозащищенная
Тип сигнала	IP-камера
Форм фактор	Цилиндрическая
Встроенная аналитика	Да
Звук	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото Камера RVI RVI-4CFT-HS100-M.04f3.6-P01



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>