

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Камера RVI RVI-4CFT-HS426-M.02z5-P02  
(RVI-4CFT-HS426-M.02z5-P02)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-4CFT-HS426-M.02z5-P02

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-4CFT-HS426-M.02z5-P02

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

### Описание Камера RVI RVI-4CFT-HS426-M.02z5-P02

- Взрывозащищенная IP-видеокамера. маркировка взрывозащиты
- PB ExdI / 1ExdIICT6. материал корпуса
- нержавеющая сталь (12X18H10T). сенсор 1/2.8" КМОП. разрешение 2 МП @ 50 к/с. 0.006 лк @ F1.4 цвет. объектив: f = 7-35 мм, моторизованный, автофокус, 35°
- 12° (по горизонтали), 19°
- 7° (по вертикали). сжатие видео: H.264. H.265. H.264+. H.265+, M-JPEG, 3 видеопотока с независимыми настройками. HLC. BLC. WDR 2x (120 дБ), 3D DNR, ROI. функция «антитуман» (Defog). поддержка ONVIF, PSIA, CGI. видеоаналитика: детектор движения, детектор лиц, пересечение линии, пересечение области, изменение сцены. поддержка карт памяти
- microSD (до 128 ГБ). питание: PoE IEEE 802.3at (доступны модификации с питанием DC 12 В, AC/DC 24-36 В, AC 220 В). потребляемая мощность
- до 65 Вт. класс защиты
- IP68. диапазон рабочих температур
- от -70°C до +50°C. габаритные размеры
- 576x300x146 мм. масса
- 13.0 кг.
- В комплекте: взрывозащищенная видеокамера, кронштейн (для крепления на стену), солнцезащитный козырек, кабельные вводы, кабель для подключения, взрывозащищенная коммутационная коробка.
- Изделие поставляется в сборе, готово для монтажа.

### Технические характеристики RVI RVi-4CFT-HS426-M.02z5-P02

- Сделано в России  
Да
- Спецприменение  
Взрывозащищенная
- Тип сигнала  
IP-камера
- Разрешение  
2 Мрх
- Форм фактор  
Цилиндрическая
- Встроенная аналитика  
Да
- Звук  
Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики Камера RVI RVI-4CFT-HS426-M.02z5-P02

Сделано в России	Да
Разрешение	2 Мрх
Спецприменение	Взрывозащищенная
Тип сигнала	IP-камера
Форм фактор	Цилиндрическая
Встроенная аналитика	Да
Звук	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Фото Камера RVI RVI-4CFT-HS426-M.02z5-P02**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>