

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Камера RVI RVI-4TVC-640L8/M1-AT
(RVI-4TVC-640L8/M1-AT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-4TVC-640L8/M1-AT

Характеристики товара

Фото RVI-4TVC-640L8/M1-AT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание Камера RVI RVI-4TVC-640L8/M1-AT

- IP-тепловизор. тепловизионный сенсор 640x512 пикселей, неохлаждаемый. чувствительность <40 мК @ F1.0. объектив: f = 8 мм, обзор 68°x57°. отображение видео: 720x576/352x288 @ 50 к/с. режимы палитры, «горячий-белый», «горячий-черный». сжатие видео: H.264, H.265, MJPEG. функция «антитуман» (Defog). 16x цифровое увеличение изображения. маскирование приватных зон. RS-485. поддержка работы со звуком (аудио вход/выход — 1/1. G.711, PCM, AMR). работа с внешними устройствами: тревожные входы/выходы — 1/1. поддержка карт памяти
- microSD (до 128 ГБ). поддержка ONVIF, CGI. функции видеоаналитики. детекция температуры (8 зон). питание: PoE 802.3af, DC 12 В. потребляемая мощность
- до 5 Вт. класс защиты
- IP66. диапазон рабочих температур
- от -40°C до +60°C. габаритные размеры
- Ø110x388 мм. масса
- 1.9 кг.

Технические характеристики RVI RVi-4TVC-640L8/M1-AT

- Сделано в России
Да
- Спецприменение
Тепловизионная
- Тип сигнала
Другое
- Разрешение
до 2 Мрх
- Форм фактор
Цилиндрическая
- Встроенная аналитика
Да
- Звук
Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики Камера RVI RVI-4TVC-640L8/M1-AT

Сделано в России	Да
Разрешение	до 2 Мрх
Спецприменение	Тепловизионная
Тип сигнала	Другое
Форм фактор	Цилиндрическая
Встроенная аналитика	Да
Звук	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото Камера RVI RVI-4TVC-640L8/M1-AT



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>