

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
RVI RVI-700 LUX(черный)
(RVI-700 LUX (черный))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-700 LUX (черный)

Характеристики товара

Фото RVI-700 LUX (черный)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-700 LUX(черный)

— Тип матрицы: 1/3 КМОП цветная. Разрешение: 700 ТВЛ. Стандарт: PAL. Подключение: 4-х проводной монитор/2-х проводной замок. ИК-подсветка: До 3 м. Минимальная освещенность: 0,01Lux. Рабочая температура:-40...+45 С. Напряжение питания: DC12В от монитора

Таблица характеристик

- Дальность ИК-подсветки
До 3 м
- Тип матрицы
1/3 КМОП
- Угол обзора
60°
- Разрешение
700 ТВЛ
- Подключение
4-х проводной монитор / 2-х проводной замок
- Питание
DC 12 В ±10% (200mA)
- Диапазон рабочих температур
-40...+50°C
- Габаритные размеры
123.25×43.5 мм
- Вес
300 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-700 LUX(черный)

Тип матрицы	1/3 КМОП
Питание	DC 12 В ±10% (200mA)
Угол обзора	60°
Диапазон рабочих температур	-40...+50°C
Габаритные размеры	123.25×43.5 мм
Вес	300 г
Подключение	4-х проводной монитор / 2-х проводной замок
Дальность ИК-подсветки	До 3 м
Разрешение	700 ТВЛ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-700 LUX(черный)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>