

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор RVI RVI-HDR08LA-C (RVI-HDR08LA-C)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-HDR08LA-C

Характеристики товара

Фото RVI-HDR08LA-C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание Видеорегистратор RVI RVI-HDR08LA-C

— 8-канальный. Меню рус.

— Формат сжатия: H.264. Выходы: 8 BNC. Выходы: 1 HDMI, 1 VGA. Разрешение VGA/HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. Аудио вх./вых.: 1/1. Разрешение и скорость записи HDCVI: 1920x1080, 120к/с или 1280x720, 200к/с. Трибридный режим (HDCVI: 1920x1080, 120к/с или 1280x720, 200к/с. IP: 2 канала до 2 МП до 8 Мб/сек суммарно (замещение аналоговых). Аналог (PAL): 960x576, 200 к/с). 1 HDD (SATA3 до 4 ТБ). Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet-порт, USB: 2 шт.. мышь. Питание: DC 12 В, до 10 Вт без HDD (блок питания в комплекте). Габаритные размеры: 325x255x55 мм. Вес: 1,5 кг без HDD. Встроенный web-сервер (IE, Google Chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сетевой клиент «RVI ОПЕРАТОР» для Windows 7/8

Технические характеристики RVI RVI-HDR08LA-C

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Да
- Тревожные входы
Нет
- Количество каналов видео
8
- Количество каналов аудио
1
- Метод сжатия изображения
H.264
- Формат
CVI
- Интерфейс USB
Да
- Питание видеорегистратора
12 В, 220 В
- ОС
OS Linux
- Вес
5, 1, 1,5
- Габариты
325x255x55, 325x255x55
- Интерфейс сети

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

- 10/100 Мб
- Поддержка мыши
Да
- ИК-пульт
Да
- Удаленное управление по сети
Да
- Сетевые протоколы
PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, UpnP, SNMP, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UpnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- ПО для телефона
iOS, Androd, Windows Phone, iOS, Androd, Windows Phone
- Количество HDD
1
- Аудио выходов
1
- Кодек аудио
G.711
- Рабочая влажность
до 90%
- Диапазон температур
от+5°C до+45°C

Таблица характеристик

- Количество каналов
8
- Формат сжатия видео
H.264
- Видеовыходы
1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение VGA/HDMI
1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Количество аудио вх./вых
1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)
- Максимальное разрешение записи аналоговых камер
960x576
- Максимальное разрешение записи IP-видеокамер
1920x1080
- Максимальное разрешение записи камер формата HDCVI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

1920x1080

- Разрешение и скорость записи (HDCVI/IP/Аналог)
HDCVI:1920x1080, 120 к/с или 1280x720, 200к/с; IP: 2 канала до 2 МП до 8 Мб/сек суммарно (замещение аналоговых); Аналоговый сигнал (PAL): 960x576, 200 к/с
- Количество, тип, максимальный объем HDD
1x 3,5" HDD (SATA3 до 6 Тб)
- USB Интерфейс
2 x USB 2.0
- Сетевой интерфейс
10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
- Сетевые протоколы
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр
- Сетевые инструменты
Web – интерфейс, ПО RVi-Оператор
- Дополнительно
RS-485
- Питание
12В DC, до 10 Вт без HDD
- Габаритные размеры
325x255x55 мм
- Вес
1500 г без HDD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики Видеорегистратор RVI RVI-HDR08LA-C

Вес	1500 г без HDD
Формат сжатия видео	H.264
Количество каналов аудио	1
BNC видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
VGA видеовыход	Да
Метод сжатия изображения	H.264
Количество каналов видео	8
Интерфейс USB	Да
Дополнительно	RS-485
Сетевые инструменты	Web – интерфейс, ПО RVi-Оператор
Габаритные размеры	325x255x55 мм
Сетевые протоколы	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Тревожные входы	Нет
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA
Формат	CVI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Рабочая влажность	до 90%
Габариты	325×255×55, 325×255×55
Питание	12В DC, до 10 Вт без HDD
Кодек аудио	G.711
Максимальное разрешение записи камер формата HDCVI	1920×1080
Количество HDD	1
Аудио выходов	1
ПО для телефона	iOS, Androd, Windows Phone, iOS, Androd, Windows Phone
Удаленное управление по сети	Да
ИК-пульт	Да
Поддержка мыши	Да
ОС	OS Lnuх
Диапазон температур	от+5°С до+45°С
Разрешение и скорость записи (HDCVI/IP/Аналог)	HDCVI:1920×1080, 120 к/с или 1280×720, 200к/с; IP: 2 канала до 2 МП до 8 Мб/сек суммарно (замещение аналоговых); Аналоговый сигнал (PAL): 960×576, 200 к/с
Максимальное разрешение записи аналоговых камер	960×576
Количество аудио вх./вых	1 вх (RCA) / 1 вых (RCA)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Максимальное разрешение записи IP-видеокамер	1920x1080
Разрешение VGA/HDMI	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Интерфейс сети	10/100 Мб
Количество, тип, максимальный объем HDD	1x 3,5" HDD (SATA3 до 6 Тб)
Количество каналов	8
USB Интерфейс	2 x USB 2.0
Питание видеорегистратора	12 В, 220 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото Видеорегистратор RVI RVI-HDR08LA-C



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>