

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор RVI RVI-HDR16LB-TA (RVI-HDR16LB-TA)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-HDR16LB-TA

Характеристики товара

Фото RVI-HDR16LB-TA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание Видеорегистратор RVI RVI-HDR16LB-TA

— 16-канальный. Меню рус.

— Формат сжатия: H.264, H.264+. Входов: 16 BNC. Выходы: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC. Тревожные входы/выходы: 16 вх.

— / 4 вых.. Аудио вх./вых.: 4/1. Трибридный режим (TVI, AHD: 1920x1080, 192 к/с или 1280x720, 400к/с. IP: До 2 IP с разрешением 3 МП (с подключенными аналоговыми видеовходами). До 18 IP с разрешением 3МП (при полном замещении аналоговых видеовходов) . Аналог (PAL): 960x576, 400 к/с). 2 HDD (SATA3 до 6 ТБ). Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX Ethernet порт. USB: 2 шт.. Дополнительно: RS-485. мышь. Питание: DC 12 В, до 30 Вт без HDD (блок питания в комплекте). Габаритные размеры: 380 ? 320 ? 48 мм. Вес: 2 кг без HDD. Встроенный web-сервер (IE, Google Chrome, Firefox Mozilla, Opera) Сетевой клиент «RVI ОПЕРАТОР» для Windows 7/8

Технические характеристики RVI RVi-HDR16LB-TA

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Да
- Тревожные входы
Да
- Количество каналов видео
16
- Количество каналов аудио
4
- Метод сжатия изображения
H.264
- Формат
AHD, TVI
- Интерфейс USB
Да
- Питание видеорегистратора
12 В, 220 В
- Поддержка мыши
Да
- Удаленное управление по сети
Да
- Количество HDD
2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

- Количество тревожных выходов
4
- Количество тревожных входов
16

Таблица характеристик

- USB Интерфейс
1 × USB 2.0; 1 × USB 3.0
- Количество каналов
16
- Разрешение и скорость записи(TVI/CVI/AHD)
1080p (1920×1080) - 192 к/с (при отключенном режиме «1080p Lite»); 1080p lite (960×1080) 400 к/с (при включенном режиме «1080p Lite»); 720p (1280×720) 400 к/с
- Количество аудио вх./вых
4 вх. (RCA) / 1 вых. (RCA)
- Разрешение и скорость записи IP
До 2 IP с разрешением 3 МП (2048×1536) - 25 к/с на каждый канал (с подключенными аналоговыми видеовходами); До 18 IP с разрешением 3 МП (2048×1536) - 25 к/с на каждый канал (при полном замещении IP)
- Количество, тип, максимальный объем HDD
2 × 3,5 HDD (SATA3 до 10 ТБ)
- Разрешение и скорость записи аналог(PAL)
WD1 (960 × 576) 400 к/с
- Формат сжатия видео
H.264, H.264+
- Сетевые инструменты
Web интерфейс, ПО RVi-Оператор
- Воспроизведение архива
1-16 каналов
- Тревожные вх./вых
16/4
- Интерфейсы управления
RS-485
- Видеовыходы
1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Сетевые протоколы
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр, P2P
- Сетевой интерфейс
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet порт
- Питание
DC 12 В, до 30 Вт без HDD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

- Диапазон рабочих температур
-10 +55 °C
- Габаритные размеры
380×320×48 мм
- Вес
2000 г без учета HDD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики Видеорегистратор RVI RVI-HDR16LB-TA

Габаритные размеры	380×320×48 мм
Количество каналов аудио	4
BNC видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
VGA видеовыход	Да
Метод сжатия изображения	H.264
Количество каналов видео	16
Интерфейс USB	Да
Вес	2000 г без учета HDD
Формат сжатия видео	H.264, H.264+
Диапазон рабочих температур	-10 +55 °C
Сетевые протоколы	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Фильтр, P2P
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet порт
Тревожные входы	Да
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
Формат	AHD, TVI
Питание	DC 12 В, до 30 Вт без HDD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Количество, тип, максимальный объем HDD	2 × 3,5 HDD (SATA3 до 10 ТБ)
Количество HDD	2
Количество тревожных входов	16
Удаленное управление по сети	Да
Поддержка мыши	Да
Интерфейсы управления	RS-485
Воспроизведение архива	1-16 каналов
Количество аудио вх./вых	4 вх. (RCA) / 1 вых. (RCA)
Разрешение и скорость записи аналог(PAL)	WD1 (960 × 576) 400 к/с
Количество тревожных выходов	4
Разрешение и скорость записи IP	До 2 IP с разрешением 3 МП (2048x1536) - 25 к/с на каждый канал (с подключенными аналоговыми видеовходами); До 18 IP с разрешением 3 МП (2048x1536) - 25 к/с на каждый канал (при полном замещении IP)
Разрешение и скорость записи(TVI/CVI/AHD)	1080p (1920×1080) - 192 к/с (при отключенном режиме «1080p Lite»); 1080p lite (960×1080) 400 к/с (при включенном режиме «1080p Lite»); 720p (1280×720) 400 к/с
Количество каналов	16
USB Интерфейс	1 × USB 2.0; 1 × USB 3.0
Питание видеорегистратора	12 В, 220 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Тревожные вх./вых

16/4

Сетевые инструменты

Web интерфейс, ПО RVi-Оператор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 8 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото Видеорегистратор RVI RVI-HDR16LB-TA



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>