

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на IP-видеорегистратор RVI RVI-IPN16/2-PRO-4K (RVI-IPN16/2-PRO-4K)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-IPN16/2-PRO-4K

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-IPN16/2-PRO-4K

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

### Описание IP-видеорегистратор RVI RVI-IPN16/2-PRO-4K

— IP-видеорегистратор. Количество видео потоков для записи: 16. Формат сжатия видеопотока: H.265 / H.264 / MJPEG. Выходы: 1 VGA + 1 HDMI (аудио/видео). Разрешение отображения (макс.): 3840×2160, 1920×1080 (HDMI) / 1280×1024(VGA). Суммарный входящий битрейт: 200 Мбит/с. Поддержка IP-камер: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P. 2 HDD SATA III до 6 ТБ каждый. Тревожные вх./вых.: 4/2. Аудио вх./вых.

— для двунаправленных переговоров: 1 (RCA) / 1 (RCA). Видеоаналитика в архиве (Smart Play), Технология ANR, Smart поиск, IVS, Сетевой интерфейс: 1 порт RJ-45 (10 / 100 / 1000 Мбит/с). Сетевые протоколы: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Onvif, P2P (Облачный сервис). Сетевые инструменты: Встроенный web-сервер (IE, Google chrome, Safari), Сетевой клиент RVi-Smart PSS для Windows XP/7/8,RVi-Smart PSS для MAC OS. RVi Оператор для Windows 7/8.

— Мобильные устройства: Android, iOS.. Питание: AC 12 В (4А), до 8,7 Вт (без учета HDD). Габаритные размеры: 1U, 375 × 285 × 50 мм. Вес: 2.3 кг без HDD

### Технические характеристики RVI RVi-IPN16/2-PRO-4K

- Количество каналов видео  
?

Определяет количество видеокамер, которые можно подключить к регистратору. Самые распространенные значения: 4, 8 и 16. Реже встречаются видеорегистраторы с количеством каналов 24 и 32. Большее количество каналов, как правило, реализуется на основе PC-based решений.

16

- Метод сжатия изображения  
?

Способ сжатия видеоизображения, позволяющий уменьшить количество информации на выходе. Это позволяет увеличить глубину архива и снизить пропускную способность каналов передачи данных. В видеонаблюдении используется сжатие с потерями, как более эффективное. За счет того, что зрение человека не чувствительно к мелким деталям в изображении, результирующее видео для человека практически не отличается от исходного, но занимает значительно меньше места.

Разделяют кадровое сжатие и потоковое, в последнем случае используются опорные сжатые кадры с кодированием изменений между опорными кадрами, в общем случае потоковое сжатие более эффективное.

На данный момент формат потокового сжатия H.264 фактически стал стандартом в видеонаблюдении.

H.264, MJPEG, H.265

- VGA видеовыход  
?

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Да

- HDMI видеовыход  
?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- BNC видеовыход  
?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем. В видеонаблюдении служит для присоединения коаксиального кабеля к видеокамере и к видеорегистратору. Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства. Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой. Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Нет

- Тревожные входы  
?

Тревожный вход используется для подключения внешнего источника тревоги, например, охранного датчика, датчика движения и т.п. При возникновении сигнала тревоги на тревожном входе регистратор можно запрограммировать на определенные действия, например, начало записи, оповещение пользователя по e-mail и т.п. Чаще всего тревожный вход представляет собой нормально разомкнутые (НЗ) или нормально разомкнутые (НР) контакты, зачастую можно выбрать тип контакта.

Да

- Макс. количество HDD  
2

### Таблица характеристик

- Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер  
8 Мп

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

- USB Интерфейс  
1×USB 3.0, 1×USB 2.0
- Количество каналов  
16
- Разрешение(отображение)  
3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- Количество аудио вх./вых  
1 вход (RCA), 1 выход (RCA)
- Количество, тип, максимальный объем HDD  
2×10ТБ
- Формат сжатия видео  
H.265, H.264, MJPEG
- Сетевые инструменты  
Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Сетевой клиент RVi-Smart PSS для Windows XP/7/8, MAC Операционная система; RVi Оператор для Windows 7/8. Мобильные устройства: Android, iOS
- Воспроизведение архива  
1/4/8/16
- Тревожные вх./вых  
4/2
- Композитный видеовыход(BNC)  
1×VGA, 1×HDMI
- Сетевые протоколы  
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, P2P (Облачный сервис)
- Сетевой интерфейс  
1 порт RJ-45 (10 / 100 / 1000 Мбит/с)
- Питание  
AC 12 В (4А), до 7 Вт (без учета HDD)
- Габаритные размеры  
1U, 375×285 ×50 мм
- Вес  
1600 г без HDD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики IP-видеорегистратор RVI RVI-IPN16/2-PRO-4K

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Макс. количество HDD     | 2  |
| Питание                  | AC 12 В (4А), до 7 Вт (без учета HDD)  |
| Тревожные входы          | Да   |
| Сетевой интерфейс        | 1 порт RJ-45 (10 / 100 / 1000 Мбит/с)  |
| Сетевые протоколы        | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, P2P (Облачный сервис)  |
| Габаритные размеры       | 1U, 375×285 ×50 мм   |
| Вес                      | 1600 г без HDD   |
| Количество каналов видео | 16   |
| Метод сжатия изображения | H.264, MJPEG, H.265  |
| VGA видеовыход           | Да   |
| HDMI видеовыход          | Да   |
| BNC видеовыход           | Нет  |
| Разрешение(отображение)  | 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768  |
| Формат сжатия видео      | H.265, H.264, MJPEG  |
| Сетевые инструменты      | Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla, Opera)Сетевой клиент RVi-Smart PSS для Windows XP/7/8, MAC<br>Операционная система; RVi Оператор для Windows 7/8. Мобильные устройства: Android, iOS |
| Тревожные вх./вых        | 4/2  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Композитный видеовыход(BNC)                        | 1×VGA, 1×HDMI               |
| USB Интерфейс                                      | 1×USB 3.0, 1×USB 2.0        |
| Количество каналов                                 | 16                          |
| Количество, тип, максимальный объем HDD            | 2×10ТБ                      |
| Количество аудио вх./вых                           | 1 вход (RCA), 1 выход (RCA) |
| Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер | 8 Мп                        |
| Воспроизведение архива                             | 1/4/8/16                    |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Фото IP-видеорегистратор RVI RVI-IPN16/2-PRO-4K



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>