

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Полные характеристики, описание и фото на RVI RVI-LS (RVI-LS)



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Оглавление

---

Описание RVI-LS

---

Характеристики товара

---

Фото RVI-LS

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

### Описание RVI RVI-LS

— Устройство грозозащиты линии Ethernet. Количество портов 1. Время срабатывания, нс:  $\leq 1$ . Номинальный ток разряда (кА, 8/20 мкс): 5. Максимальный ток разряда (кА, 8/20 мкс): 10. Скорость передачи данных (Мбит/с, макс.): 100. Максимальное рабочее напряжение, В: 6/60. Вносимые потери, дБ:  $\leq 0.5$ . Возвратные потери, дБ:  $\leq 0.2$ . Подключение: RJ45x 2. Диапазон рабочих температур:  $-20..55^{\circ}\text{C}$ . Относительная влажность: 0..95%. Габаритные размеры: 84x25x25 мм. Вес: 77 г.

#### Таблица характеристик

- Время срабатывания, нс  
x1
- Возвратные потери, дБ  
x0.2
- Подключение  
RJ45x 2
- Вносимые потери, дБ  
x0.5
- Максимальное рабочее напряжение, В  
6/60
- Номинальный ток разряда (кА, 8/20 мкс)  
5
- Максимальный ток разряда (кА, 8/20 мкс)  
10
- Скорость передачи данных (Мбит/с, макс.)  
100
- Диапазон рабочих температур  
 $-20^{\circ}\text{C}...55^{\circ}\text{C}$
- Относительная влажность  
0%...95%
- Габаритные размеры  
84x25x25 мм
- Вес  
77 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Характеристики RVI RVI-LS

Диапазон рабочих температур	-20°C...55°C
Относительная влажность	0%...95%
Габаритные размеры	84x25x25 мм
Вес	77 г
Время срабатывания, нс	x1
Возвратные потери, дБ	x0.2
Подключение	RJ45x 2
Вносимые потери, дБ	x0.5
Максимальное рабочее напряжение, В	6/60
Номинальный ток разряда (кА, 8/20 мкс)	5
Максимальный ток разряда (кА, 8/20 мкс)	10
Скорость передачи данных (Мбит/с, макс.)	100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>

## Фото RVI RVI-LS

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: [sale@ru-rvi.com](mailto:sale@ru-rvi.com) | <https://ru-rvi.com>